




HUSQVARNA 122C

Husqvarna 122C is een lichtgewicht trimmer met een laag geluidsniveau voor particulier gebruik en eenvoudig in gebruik onder ander door functies zoals Smart Start®.



Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.



Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. Weerstand in het startkoord is gereduceerd met maar liefst 40%.

Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



Ergonomisch handvat

Comfortable ontwerp van de handvatten



FEATURES

- Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Smart Start® voor eenvoudig starten
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
- Comfortabel handvat design
 - Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
 - Geluidsarme motor

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	4200 t/pm
Toeren stationair	2900 t/pm
Maximale snelheid	7800 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	10000 t/pm
Draad uitgangsas	3/8"-24H
Uitgangsvermogen	0.6 kW
Draaimoment, max.	0.8 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	SEC/10/2271
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	8210 g
Artikel nettogewicht	4400 g
Maaibreedte	43 cm
Buislengte	1381 mm
Buisdiameter	25.4 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.4 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	32 mm
Cilinder inhoud	21.7 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	MHVXS.0224EB
Motor platform	LHVXS.0224EB
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
UITRUSTING	
Connected digital function set (calc)	Premium : Planned N/A
Overbrengingsverhouding	1.1
OEM grasmaes	--
OEM Harnas	--
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	T25 (R)
Draad uitgangsas	3/8"-24H
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	630 g/kWh
Brandstofverbruik	0.36 kg/h
Benzinetank inhoud	0.36 l
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Mineraal vet
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	290 mm
Verpakkingslengte	1640 mm
Verpakkingsvolume	135.5 dm³
Verpakkingsbreedte	285 mm
Palletlagen	4
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor platform	LHVXS.0224EB
Motor familie	MHVXS.0224EB
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	254.87 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	1543 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	42.02 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	0.46 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	254.87 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	1543 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.02 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.46 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	230.89 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1528 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.55 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.37 g/kWh
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g

Technical Specifications	
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	78 g
Paper	3672 g
Paper + Cardboard total	6067 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	28 g
Plastic rigid	78 g
Plastic total	106 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	104 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	102 dB(A)
Geluidsdruk	82 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	88 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	5 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	3.5 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	4 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	5 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	5 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.6 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	3.6 m/s ²