



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



McCulloch SuperLite 4528

Specificaties

Motorspecificaties

- Cilinder inhoud 21,7 cm³
- Uitgangsvermogen 0,6 kW
- Maximale snelheid 7800 tpm
- Maximaal aanbevolen motor snelheid 9000 tpm
- Inhoud brandstoftank 0,3 liter
- Bougie NGK CMR6A

Standard equipment

- Knife Length 45 cm
- Tandmes opening 28 mm
- Aanbevolen maximale tak-diameter 20 mm
- Snijsnelheid 4050 Snijd/min

Vibration & noise data

- Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep 3,5/4,4 m/s²
- Geluidsdrukkniveau voor gebruiker 93 dB(A)
- Geluidsniveau, gegarandeerd (LWA) 101 dB(A)

Overall dimensions

- Gewicht 4,8 kg

Kenmerken



•

Grote tandafstand

Grote tandafstand om dikke takken efficiënt door te snijden



•

Dubbele mes actie

Dubbelwerkend blad voor perfecte snijresultaten



Soft Start

Vereenvoudigt het starten van uw McCulloch toestel. Vermindert de weerstand op het startkoord met 40%.



Primer

Een manuele pomp die de carburator van brandstof voorziet waardoor het product sneller start in minder pogingen.



Geluidsarme motor

Geluidsarm motorontwerp zonder krachtverlies.



Zichtbare brandstoftank

Zichtbare brandstoftank om brandstofpeil op ieder moment te controleren



-

Auto-return stopschakelaar

Vor probleemloos starten, springt de stopschakelaar automatisch terug op de ON-positie na uitschakeling.



-

Gereedschapsloos luchtfilterdeksel

Eenvoudige verwijdering van de luchtfilter zonder gereedschap.