



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



 **Husqvarna**

HUSQVARNA 135

Nieuwe lichtgewicht en efficiënte kettingzaag, ideaal voor wie een kettingzaag zoekt die bijzonder makkelijk start en te manoeuvreren is. Met X-Torq® motor voor een lager brandstofverbruik en minder uitstoot. Uitgerust met brandstofpomp en Auto return stopschakelaar voor gemakkelijker starten.

Motor specifiek

Cilinderinhoud	40,9 cm ³
Vermogensoutput	1,4 kW
Stationair toerental	2900 tpm
Maximum snelheid	9000 tpm
Maximale adviessnelheid	12000 tpm
Cilinderdiameter	41 mm
Cilinderslag	31 mm
Ontstekingssysteem	SEM DM60
Ignition module air gap	0,3 mm
Bougie	RCJ7Y Champion, Husqvarna

	BOM-1, NGK BPMR7A
Elektrode afstand	0,5 mm
Carburator	
Naam model carburateur	Zama EL41
Benzinetank volume	0.37 liter
Volume benzine tank	0.25 liter
Olie soort pompen	Verstelbare stroom
Olie Capaciteit pompen	13-13 ml/min
benzine verbruik	652 g / kWh

Zaaguitrusting

Kettingsteek	3 / 8 "LP
Advieslengte zaagblad, min-max	35-40 cm
Kettingsnelheid bij max. vermogen	17,1 m / s
Bar mount	Klein

Emissie, tril en geluidsdata

Equivalent trillingsniveau (AHV, eq) voor / achter handvat	2,5 / 3,2 m / s ²
Geluidsdrukniveau bij het oor operators	102 dB (A)
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)	114 dB (A)

Emissiegegevens EPA

Uitstoot emissie (HC gemiddelde)	39 g / kWh
Uitstoot emissie (CO gemiddelde)	422 g / kWh
Uitstoot emissie (NOx gemiddelde)	1,1 g / kWh
Emissie (CO ² gemiddelde)	851 g / kWh

Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting	4,4 kg
---	--------



X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitlaatgassen, dit is conform de strengste milieuvoorschriften.



Luchtinjectie

Air Injection. Centrifugale luchtreiniging voor langere intervallen tussen filterschoon-maakbeurten, gelijkmatigere werking en minder slijtage.



Ergonomische soft achter handgreep

Door het gebruik van o.a. een ergonomische gashendel en a-symmetrische hendels is het comfort toegenomen.



Velmarkering

Verschillende velmarkeringen voor meer precisie bij het vallen.



Snelle kettingafstelling

Een aan de zijkant gemonteerde kettingspanner maakt het instellen van de kettingspanning snel en makkelijk..



Kliksluiting cilinderdeksel

Cilinderdeksel met kliksluiting bespaart tijd bij het wisselen van bougies en bij het schoonmaken.



LowVib ®

Trillings dempingssysteem waarbij de handvatten door stalen veren van de motor geïsoleerd zijn.



Smart Start ®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. De weerstand in het startkoord is gereduceerd tot 40%.

Brandstofpomp

Een brandstof opvoerpomp om zeer makkelijk te starten. Een doorzichtige brandstoftank om het brandstofpeil te controleren.

Kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.