



HUSQVARNA 125B

Efficiënte handgedragen bladblazer die een uitstekende combinatie vormt van kracht en gebruikersvriendelijkheid. Ideaal voor huiseigenaren met een tuin. Eenvoudig te bedienen dankzij de speciale luchtinlaat.



Blaaspijp verstelbaar in lengte

De blaaspijp is verstelbaar, dit zorgt voor de beste prestaties.




Cruise control

Blaassnelheid vastzetten voor ideaal gebruik.

Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.



Logische bediening

De bediening is gegroepeerd en toegankelijk.



FEATURES

- Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - Lucht snelheid cruise control
 - Verstelbare lengte van de blaaspijp
- Logische bediening
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Eenvoudig te bedienen met luchtuitlaat

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Luchtstroom in behuizing	13.31 m³/min
Luchtstroom in de buis	12.03 m³/min
Luchtsnelheid	76 m/s
Luchtsnelheid (plat mondstuk)	76 m/s
Luchtsnelheid (rond mondstuk)	58.12 m/s
Blaassnelheid	217 km/h
Blaas kracht	12.5 N
Toeren stationair	3000 t/pm
Maximale snelheid	8000 t/pm
Maximale motor tpm	10000 t/pm
Uitgangsvermogen	0.8 kW
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	YES
Commerciële garantie	90 Days
Huiseigenaar garantie	2 Years
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	7802 g
Artikel nettogewicht	4000 g
Gewicht	4.26 kg
MOTOR	
Carburateur	Zama C1Q
Cilinder diameter	35 mm
Cilinder inhoud	28 cm³
Cilinder slag	28.7 mm
Elektroden afstand	0.6 mm
Motor familie	*PWES.0284BQ
Motor platform	*PWES.0284BQ
Benzinetank inhoud	0.5 l
Benzine verbruik	575 g/kWh
Toeren stationair	3000 t/pm
Maximale snelheid	8000 t/pm
Uitgangsvermogen	0.8 kW
Bougie	Champion RCJ6Y
UITRUSTING	
OEM Harnas	--
OEM type mondstuk	Rond + plat
Vacuum Kit	Nee
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	575 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.5 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	1900 g
Paper + Cardboard total	1900 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	130 g
Plastic total	130 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Box Print	4 Kleurenprint (White Box)
Verpakkingshoogte	470 mm
Verpakkingslengte	533 mm
Verpakkingsvolume	71.646 dm³
Verpakkingsbreedte	286 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIONSgegevens	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	15.35 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	165.19 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1392 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1392 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	36.28 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	34.24 g/kWh

Technical Specifications	
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.75 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.29 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	*PWES.0284BQ
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	165.19 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	34.24 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.29 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	15.35 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1392 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	36.28 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.75 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsniveau	112 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LWA)	112 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	109 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	70 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	94 dB(A)
TRILLING	
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handvat	11.1 m/s²