




HUSQVARNA 122LK

Lichtgewicht multifunctionele combi-trimmer, ideaal voor huiseigenaren. Gemakkelijke start met Smart Start® terugslagmechanisme. Met Auto return stopschakelaar, een laag geluidsniveau en een deelbare steel met snelkoppeling om snel van hulpstuk te wisselen.



Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.

Intuïtieve bediening

De choke en primer eenvoudig bereikbaar en te bedienen.



Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. Weerstand in het startkoord is gereduceerd met maar liefst 40%.



FEATURES

- Intuïtieve bediening
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Smart Start® voor eenvoudig starten
 - Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
- Deelbare steel voor eenvoudig transport en opslag.
 - Multi functioneel, veel accessoires beschikbaar.
 - Overbrenging voor de beste maaiprestaties
 - Comfortabel handvat design

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	4200 t/pm
Toeren stationair	2800 t/pm
Maximale snelheid	7800 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	6850 t/pm
Draad uitgangsas	M10x1.25V
Uitgangsvermogen	0.6 kW
Draaimoment, max.	0.8 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	7985 g
Artikel nettogewicht	6550 g
Maaibreedte	43 cm
Buislengte	1480 mm
Buisdiameter	25.4 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.8 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	32 mm
Cilinder inhoud	21.7 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	MHVXS.0224EB
Motor platform	LHVXS.0224EB
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Schuim
Connected digital function set (calc)	Premium : Planned N/A
Overbrengingshoek	30 °
Overbrengingsverhouding	1.46
OEM grasmaes	--
OEM Harnas	Draagtuig
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	T25 (L)
Draad uitgangsas	M10x1.25V
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	630 g/kWh
Brandstofverbruik	0.36 kg/h
Benzinetank inhoud	0.3 l
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Mineraal vet
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	282 mm
Verpakkingslengte	1000 mm
Verpakkingsvolume	80.37 dm³
Verpakkingsbreedte	285 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor platform	LHVXS.0224EB
Motor familie	MHVXS.0224EB
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	254.87 g/kWh
Uitlaat emissies (CO₂gemiddelde)	1543 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	42.02 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	0.46 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	254.87 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO₂gemiddelde)	1543 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.02 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.46 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	230.89 g/kWh
Emissie uitstoot (CO₂gemiddelde)	1528 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.55 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.37 g/kWh

Technical Specifications

MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1695 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	28 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	28 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	108 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	104 dB(A)
Geluidsdruk	84 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	90 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	3.6 m/s ²
Dagelijkse blootstelling aan trillingen (A8)	2.55 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	4 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.6 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	3.6 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.5 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	3.5 m/s ²