




HUSQVARNA 525BX

Krachtige en uitgebalanceerde handgedragen blazer voor professioneel gebruik. De gepatenteerde X-Torq motortechnologie in combinatie met de speciale ventilator en het ontwerp van de behuizing zorgt voor een grote blaascapaciteit en eenvoudige bediening. Het anti-vibratie systeem Low Vib maakt het werk minder inspannend zelfs tijdens lange werkdagen. De intuïtieve bediening, waaronder Cruise Control, draagt bij aan een efficiënt en comfortabel gebruik.



Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.



Blaaspijp verstelbaar in lengte

De blaaspijp is verstelbaar, dit zorgt voor de beste prestaties.

X-Torq® motor

Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.



Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



FEATURES

- X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
 - Verstelbare lengte van de blaaspijp
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Lucht snelheid cruise control
 - Eenvoudig te bedienen met luchtuitlaat

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Luchtstroom in behuizing	14 m³/min
Luchtstroom in de buis	13 m³/min
Luchtsnelheid (plat mondstuk)	86 m/s
Luchtsnelheid (rond mondstuk)	70 m/s
Blaas kracht	15 N
Toeren stationair	3000 t/pm
Maximale snelheid	7300 t/pm
Uitgangsvermogen	0.9 kW
Draaimoment, max.	1.15 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	7660 g
Artikel nettogewicht	6500 g
Buisdiameter	68 mm
Buislengte	550 mm
Gewicht	4.3 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	34 mm
Cilinder inhoud	25.4 cm³
Cilinder slag	28 mm
Elektroden afstand	0.65 mm
Motor familie	FHQZS.0254GQ
Motor platform	FHQZS.0254GQ
Benzinetank inhoud	0.45 l
Benzine verbruik	518 g/kWh
Toeren stationair	3000 t/pm
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Maximale snelheid	7300 t/pm
Uitgangsvermogen	0.9 kW
Bougie	NGK BPMR8Y
UITRUSTING	
OEM type mondstuk	Rond + plat
Vacuum Kit	Nee
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	518 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.45 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	131 g
Paper + Cardboard total	131 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	400 mm
Verpakkingslengte	460 mm
Verpakkingsvolume	71.76 dm³
Verpakkingsbreedte	390 mm
Palletlagen	5
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	379.85 g/kWh
Emissie uitstoot (CO₂ gemiddelde)	988 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1110 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	25.99 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.29 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	FHQZS.0254GQ
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	379.85 g/kWh
Emissie uitstoot (CO₂ gemiddelde)	988 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	25.99 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.29 g/kWh

Technical Specifications	
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	106 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	104 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	91 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	1.2 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	0.5 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	1.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handvat	1.2 m/s ²