




HUSQVARNA 122HD45

Husqvarna 122HD45 is een lichtgewicht heggenschaar met laag geluidsniveau voor particulier gebruik. Met eenvoudig te gebruiken functies zoals Smart Start®.



Geluidsarme motor

Effectieve geluidsarme motor zal u niet of uw burens niet storen.



Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.

Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. Weerstand in het startkoord is gereduceerd met maar liefst 40%.



LowVib®

Effectieve anti-vibratie dempers absorberen trillingen, spaart de gebruiker armen en handen.



FEATURES

- Smart Start® voor eenvoudig starten
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - Geluidsarme motor
- LowVib® spaart de armen en handen van de gebruiker.
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Snij snelheid	4050 sneden/min
Toeren stationair	2800 t/pm
Instel bereik mes, omhoog/ omlaag	0°
Instel bereik mes, omhoog/ omlaag	0°
Maximale motor tpm	9000 t/pm
Maximale snelheid	7800 t/pm
Uitgangsvermogen	0.6 kW
Tandmes opening	28 mm
Draaimoment, max.	0.8 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	SEC/10/2280
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	7650 g
Artikel nettogewicht	4700 g
Meslengte	45 cm
Aanbevolen maximale tak-diameter	20 mm
Gewicht	4.7 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.6 kg
MOTOR	
Carburateur	Ruixing
Cilinder diameter	32 mm
Cilinder inhoud	21.7 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	LHVXS.0224EB
Motor platform	MHVXS.0224EB
Overbrengingsverhouding	4.4
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Maximale motor tpm	9000 t/pm
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Schuim
Technisch platvorm	HPH-A051
Draadloze connectie	Not applicable
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	575 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.3 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Type brandstof	Benzine
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	290 mm
Verpakkingslengte	1210 mm
Verpakkingsvolume	80.7 dm³
Verpakkingsbreedte	230 mm
Palletlagen	4
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor platform	MHVXS.0224EB
Motor familie	LHVXS.0224EB
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	254.87 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	1543 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	42.02 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	0.46 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	254.87 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	1543 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.02 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.46 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	230.89 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1528 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.55 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.37 g/kWh
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g

Technical Specifications	
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	25 g
Paper	3500 g
Paper + Cardboard total	5570 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	10 g
Plastic rigid	25 g
Plastic total	35 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	101 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	100 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	93 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	4.9 m/s ²
Dagelijkse blootstelling aan trillingen (A8)	3.24 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.9 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	4.9 m/s ²