




HUSQVARNA 125BVx

Efficiënte handgedragen bladblazer die een uitstekende combinatie vormt van kracht en gebruikersvriendelijkheid. Ideaal voor huiseigenaren met een tuin. Eenvoudig te bedienen dankzij de speciale luchtinlaat. Gemakkelijke start door middel van de Smart Start® technologie. Wordt geleverd met een platte en ronde luchtuitlaat. Inclusief zuigset.



Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.



In lined uitlaat

Het ventilatorhuis is zodanig ontworpen dat de luchtstroom in lijn ligt met het handvat. Dit maakt de machine zeer eenvoudig te manoeuvreren.

Mulch functie

Mulchende messen verminderen het materiaal en zorgen voor een vergroting van de capaciteit van de opvangzak. 16:1 ratio mulchfunctie.



Cruise control

Blaassnelheid vastzetten voor ideal gebruik.



FEATURES

- Maaimessen zorgen voor een grotere capaciteit van de opvangzak.
 - Eenvoudig te bedienen met luchtuitlaat
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - Lucht snelheid cruise control
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
- Verstelbare lengte van de blaaspijp
 - Logische bediening
 - Smart Start® ® voor eenvoudig starten
 - Ook te gebruiken als bladzuiger voor het opruimen van rommel.
 - Comfortabele handvatten

Technical Specifications		
CAPACITEIT		
Luchtstroom in behuizing		13.31 m³/min
Luchtstroom in de buis		12.03 m³/min
Luchtsnelheid		76 m/s
Luchtsnelheid (plat mondstuk)		76 m/s
Luchtsnelheid (rond mondstuk)		58.12 m/s
Blaassnelheid		273 km/h
Blaas kracht		12.5 N
Toeren stationair		3000 t/pm
Maximale snelheid		8000 t/pm
Maximale motor tpm		10000 t/pm
Uitgangsvermogen		0.8 kW
Volume opvangzak		64.35 l
CERTIFICATEN		
Goedgekeurd volgens CE		Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.		YES
Commerciële garantie		90 Days
Huiseigenaar garantie		2 Years
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		8000 g
Artikel nettogewicht		4000 g
Gewicht		4.35 kg
MOTOR		
Carburateur		Zama C1Q
Cilinder diameter		35 mm
Cilinder inhoud		28 cm³
Cilinder slag		28.7 mm
Elektroden afstand		0.6 mm
Motor familie		*PWES.0284BQ
Motor platform		*PWES.0284BQ
Benzinetank inhoud		0.5 l
Benzine verbruik		575 g/kWh
Toeren stationair		3000 t/pm
Maximale snelheid		8000 t/pm
Uitgangsvermogen		0.8 kW
Bougie		Champion RCJ6Y
UITRUSTING		
OEM Harnas		Draagtuig
OEM type mondstuk		Rond + plat
Vacuum Kit		Ja
SMEERMIDDEL		
Benzine verbruik		575 g/kWh
Benzinetank inhoud		0.5 l
Type smeermiddel		Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		1080 g
PE total		8 g
PET total		0 g
Plastic foil		8 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		8 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
VERPAKKING		
Box Print		4 Kleurenprint (White Box)
Verpakkingshoogte		480 mm
Verpakkingslengte		530 mm
Verpakkingsvolume		71.232 dm³
Verpakkingsbreedte		280 mm
Palletlagen		2
Hoeveelheid in omverpakking		1
EMISSIEGEGEVENS		
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)		138 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)		168 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)		536 g/kWh

Technical Specifications	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1457 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1392 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	28 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	41.5 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.4 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	*PWES.0284BQ
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	168 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	41.5 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.4 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	138 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1457 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	28 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsniveau	112 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LWA)	112 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	109 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	70 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	94 dB(A)
TRILLING	
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handvat	11.1 m/s²