




Husqvarna 129LK

Trimmer 129LK is een multifunctionele professionele machine met een krachtige 27cc motor met een focus op gebruiksgemak. Eenvoudig starten dankzij Smart Start®, intuïtieve bediening en auto return stopschakelaar - een functie voor automatische reset naar ON positie voor probleemloos. Naast de trimmerkop kan 129LK eenvoudig worden uitgerust met een aantal andere professionele kwaliteitsgereedschappen: blazer, stokzaag, frees, heggenschaar en kantensnijder.



Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.

Intuïtieve bediening

De choke en primer eenvoudig bereikbaar en te bedienen.



Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. Weerstand in het startkoord is gereduceerd met maar liefst 40%.



FEATURES

- Intuïtieve bediening
- Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten
- Smart Start® voor eenvoudig starten
- Transparente brandstoftank, eenvoudig om het benzinepeil te

- checken.
- Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
- Deelbare steel voor eevoudig transport en opslag.
- Multi functioneel, veel accessoires beschikbaar.
- Click on for easy tool change

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	4200 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens	4320 t/pm
Toeren stationair	2800 t/pm
Stationair bovengrens	3200 t/pm
Maximale snelheid	8000 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	7200 t/pm
Draad uitgangsas	M10x1.25 Lefthanded
Uitgangsvermogen	0.85 kW
Draaimoment, max.	1.1 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
CERTIFICATEN	
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	Yes
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	8960 g
Artikel nettogewicht	7110 g
Maibreedte	43 cm
Buislengte	1483 mm
Buisdiameter	25.4 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.67 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	36 mm
Cilinder inhoud	27.6 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	*PWES.0284TJ
Motor platform	*PWES.0284TJ
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	NGK CMR6A
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Schuim
Overbrengingshoek	30 °
Overbrengingsverhouding	0.68
Handvat type	Beugel
OEM grasmaes	--
OEM Harnas	--
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	T25 (L)
Draad uitgangsas	M10x1.25 Lefthanded
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	495 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.34 l
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Mineraal vet
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
VERPAKKING	
Box Print	2 Kleurenprint (Brown Box)
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIONS CARB	
Motor platform	*PWES.0284TJ
Motor familie	*PWES.0284TJ
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	30.3 g/kWh
Uitlaat emissies (CO2 gemiddelde)	1433 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIONS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	30.3 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO2 gemiddelde)	1433 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIONS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	67.27 g/kWh
Emissie uitstoot (CO2 gemiddelde)	1580 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	36.2 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.68 g/kWh
MATERIALEN	

Technical Specifications	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	114 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	106 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	95 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	6.24 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	6.24 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	2 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	6.24 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	8.79 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	8.9 m/s ²