



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



Eigenschappen voor T435



- **X-Torq®**

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitlaatgassen, dit is conform de strengste milieuvoorschriften.



- **Makkelijke kettingsmering**

Een instelbare oliepompe maakt het makkelijk om de kettingsmering naar behoefte aan te passen.



Snel-klik luchtfilter

Voor het schoonmaken en vervangen van het luchtfilter.



•

Kettingspannen van de zijkant

Maakt snel en eenvoudig kettingspannen mogelijk.



•

Kliksluiting

Een cilinderkap met kliksluiting bespaart tijd wanneer de bougies vervangen worden of bij het schoonmaken.



•

LowVib®

Trillingsdempingssysteem waarbij de handvatten door stalen veren van de motor geïsoleerd zijn.



•

Chain break guard

Het ontwerp van de handbescherming zorgt voor een beter zicht op de punt van het zaagblad en een betere controle bij het zagen.



• Lijn hulpstuk

Een bevestigingsoog voor het vastmaken van een touw maakt het gemakkelijk om een zaag in een boom te hijsen.

Specificaties voor T435

Motor specificatie

Cilinderinhoud	35,2 cm ³
Vermogensoutput	1,5 kW
Maximum snelheid	10000 tpm
Maximale adviessnelheid	12500 tpm
Stationair toerental	2900 tpm
Spark plug	NGK CMR7H
Electrode gap	0,65 mm

Lubricants

Volume benzine tank	0,17 liter
Olie pomp type	Automatisch
Capaciteit olie pomp	3-9 ml/min

Vibration & noise data

Equivalent vibration level (ahv, eq) front / rear handle	4,1/3,9 m/s ²
Sound pressure level at operators ear	103 dB(A)
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)	114 dB(A)

Zaaguitrusting

Chain pitch	3/8" LP, 3/8"
-------------	---------------

Advieslengte zaagblad, min-max	30-35 cm
--------------------------------	----------

Kettingsnelheid bij max. vermogen	19,1 m/s
-----------------------------------	----------

Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting	3,4 kg
--	--------