



HUSQVARNA 122HD60

Husqvarna 122HD60 is een lichtgewicht heggenschaar met laag geluidsniveau voor particulier gebruik. Met eenvoudig te gebruiken functies zoals Smart Start® en verstelbaar handvat.



LowVib®

Effectieve anti-vibratie dempers absorberen trillingen, spaart de gebruiker armen en handen.



Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. Weerstand in het startkoord is gereduceerd met maar liefst 40%.

Geluidsarm

De geluidsarme motortechnologie en het speciale ontwerp maken deze heggenschaar stil en gemakkelijk in gebruik. Heel belangrijk voor iedereen die in woonwijken werkt.



Multi position handle

The rear handle can be put in multi positions to facilitate cutting the sides and top of hedges.



FEATURES

- Low noise engine technology
- Smart Start® voor eenvoudig starten
- LowVib® spaart de armen en handen van de gebruiker.
- Multi position handle for easier cutting
- Groot bereik met een lang knipbalk.
- Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	4300 t/pm
Snijnsnelheid	4050 sneden/min
Toeren stationair	2800 t/pm
Instelbereik mes, omhoog/ omlaag	0 °
Instelbereik mes, omhoog/ omlaag	0 °
Maximale motor tpm	9000 t/pm
Maximale snelheid	7800 t/pm
Uitgangsvermogen	0.6 kW
Tandmes opening	28 mm
Draaimoment, max.	0.8 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	SEC/10/2280
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	8000 g
Artikel nettogewicht	6030 g
Meslengte	59 cm
Aanbevolen maximale tak-diameter	20 mm
Gewicht	4.9 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.9 kg
MOTOR	
Carburateur	Ruixing
Cilinder diameter	32 mm
Cilinder inhoud	21.7 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	LHVXS.0224EB
Motor platform	MHVXS.0224EB
Overbrengingsverhouding	4.44
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Maximale motor tpm	9000 t/pm
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Schuim
Technisch platvorm	HPH-A051
Draadloze connectie	Not applicable
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	575 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.3 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Type brandstof	Benzine
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	282 mm
Verpakkingslengte	1210 mm
Verpakkingsvolume	78.5 dm³
Verpakkingsbreedte	230 mm
Palletlagen	6
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor platform	MHVXS.0224EB
Motor familie	LHVXS.0224EB
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	254.87 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	1543 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	42.02 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	0.46 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	254.87 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	1543 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.02 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.46 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	230.89 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1528 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.55 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.37 g/kWh

Technical Specifications

MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	64 g
Paper	3800 g
Paper + Cardboard total	5870 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	10 g
Plastic rigid	64 g
Plastic total	74 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	101 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	100 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	94 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	4.1 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	2.71 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	4.1 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.6 m/s ²