



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



Lumag Trilplaat RP60S

Deze zeer compacte en lichte (voorwaarts lopende) **Lumag trilplaat** voor zowel het verdichten van diverse grondsoorten en materialen als het aantrillen van straatwerk (kleine oppervlakten). Bij uitstek geschikt voor het verdichten van grind en zand en trilwerkzaamheden bij aanleg van opritten, terrassen etc. De Lumag RP60S is uitgerust met een volledig afgeschermd aandrijfriem en voorzien van twee handgrepen en beschermbeugel.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Motor/ aandrijving	1-Cilinder 4-Takt-OHV motor
Brandstof	Lood vrije benzine
Motorvermogen	2,0 kW /2,7 PK
Tank inhoud	1,6 l
Grondplaat afmetingen (L/B)	435 x 300 mm
Trilfrequentie/ Trillingsniveau	60 Hz/ 5.900/min
Startsysteem	Trekstarter
Slagkracht	820 kg, 8,2 kN
Diepte werking	tot 20 cm
Klimvermogen	20°
Werksnelheid vooruit	0-20 m/min
Prestatievermogen m²	max. 350 m² / uur
Geluidsniveau LWA	105 dB(A)
Gewicht netto/bruto	58/ 64 kg
Verpakkingsmaten (L/B/H)	640 / 350 / 620 mm
Art. nr.	RP60S
EAN	40 47424 00318 3

Optie:

Rubbermat RP60S:

Rubbermat (transparant): met een rubbermat onder de trilplaat voorkomt u beschadiging aan o.a. stenen en natuursteen.



Wielenset RP60S:

Aan de trilplaat te monteren wielenset voor het eenvoudig transporten van de RP60S.

