



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



HUSQVARNA 440 e-series

Nieuwe lichtgewicht en efficiënte all-round zag, ideaal voor mensen op zoek naar een kettingzaag is dat uitzonderlijk gemakkelijk te starten en te manoeuvreren. Met X-Torq[®] motor voor een lager brandstofverbruik en minder emissies. Uitgerust met Smart Start[®], brandstofpomp en Auto terugkeer stop schakelaar voor gemakkelijker starten. Makkelijker omgaan met gereedschap kettingspanner.



Air Injection. Centrifugale luchtreiniging voor Langere Intervallen tussen filterschoonmaak beurten, gelijkmatigere werking en minder slijtage.



X-Torq[®] leverd lager brandstofverbruik en lagere uitlaat emissies in overeenstemming met de meest strenge milieu in de wereld regelgeving.



Ergonomisch
achter
handvat
Door het
gebruik van
o.a.
Ergonomische
een
gashendel en
a-
symetrische
hendels is het
comfort
toegenomen.



Felling merken
Distinct kappen
merken voor een
betere kap
precisie.

Kenmerken

- Snap-lock cylinder cover
- Driedelige Krukas
- Het principe van twee massa's
- Gereedschap loos ketting spannen
- Eenvoudig te starten

TECHNICAL DATA

Motor specificatie

Cilinderinhoud	40,9 cm ³
Vermogensoutput	1,8 kW
Stationair toerental	2900 tpm
Maximale snelheid	9000 tpm
Cilinderdiameter	42 mm
Cilinderslag	31 mm
Ontstekingssysteem	Walbro MBU-33
Ignition module luchtspleet	0,3 mm
Bougie	NGK BPMR7A
Elektrode kloof	0,5 mm
Naam model Carburateur	Zama EL41
BENZINETANK volume	0,37 lit

Olie pomp type	Vaste flow
Capaciteit olie pomp	13-13 ml / min

Zaaguitrusting

Kettingsteek	.325 "
Advieslengte zaagblad, min-max	33-45 cm
Kettingsnelheid bij Max. vermogen	14,69 m / s

Emissie, Tril en geluidsdata

Geluidsdruk niveau	102 dB (A)
Geluidsvermogen, Lwa	114 dB (A)
Trillingen Voorste handgreep	2,5 m / s ²
Trillingen achterste handgreep	3,2 m / s ²

Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting 4,4 kg