



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



Lumag Trilplaat RP75

Deze compacte (voorwaarts lopende) **Lumag trilplaat** voor zowel het verdichten van diverse grondsoorten en materialen als het aantrillen van straatwerk (kleinere oppervlakten). Bij uitstek geschikt voor het verdichten van grind en zand en trilwerkzaamheden bij aanleg van opritten, terrassen etc. De Lumag RP75 is uitgerust met een volledig afgeschermd aandrijfriem en voorzien van twee handgrepen en beschermbeugel. Deze machine is tevens voorzien van een elektronisch oliepeil systeem.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Motor/ aandrijving	1-Cilinder 4-Takt-OHV motor
Brandstof	Lood vrije benzine
Motorvermogen	4,8 kW /6,5 PK
Tank inhoud	3,6 l
Grondplaat afmetingen (L/B)	660 x 350 mm
Trilfrequentie/ Trillingsniveau	93 Hz/ 5.600/min
Startsysteem	Trekstarter
Slagkracht	1.050 kg, 10,5 kN
Diepte werking	20 cm
Klimvermogen	20°
Werksnelheid vooruit	0-20 m/min
Prestatievermogen m ²	max. 450 m ² / uur
Geluidsniveau LWA/LpA	108 dB(A)/ 95,2 dB(A)
Gewicht netto/bruto	70/ 81,5 kg
Verpakkingsmaten (L/B/H)	800 / 450 / 700 mm
Art. nr.	RP75
EAN	40 47424 00298 8

Optie:

Rubber mat RP75:

Rubbermat (transparant): met een rubbermat onder de trilplaat voorkomt u beschadiging aan o.a. stenen en natuursteen.



Wielenset RP75:

Wielenset voor het eenvoudig transporteren van de RP-75.

Wielen-Ø	120mm
Gewicht netto/bruto	2,4/ 2,5 kg

