



HUSQVARNA 350BT

De Husqvarna 350BT is een consumenten gestylde bladblazer in de populaire 50cc klasse. Toepassingen: een nieuwe X-TORQ motor met E-TECH II emissie controle, een draagtuig en de bediening zijn ergonomisch ontworpen en daardoor eenvoudig in gebruik.



Gebruik volledige blaaskracht met minimale armspanning

De offset-hendel maakt de blaaskrachten gemakkelijker te regelen zonder dat de arm naar beneden wordt getrokken



Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.

X-Torq® motor

Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.



Verstelbare handvatten

Verstelbare handvatten voor onovertroffen comfort.



FEATURES

- X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Offsetgreep maakt de blaaskrachten gemakkelijker te regelen
 - Verstelbare hendel voor meer comfort
 - LowVib® verminderd trillingen
- Comfortabel gevoerd draagtuig
 - Lucht snelheid cruise control
 - Effectieve ontwerp van de ventilator met een hoge blaascapaciteit
 - Comfortabel ontwerp van de hendels

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Luchtstroom in behuizing	19.6 m³/min
Luchtstroom in de buis	14 m³/min
Luchtsnelheid	80.47 m/s
Luchtsnelheid (rond mondstuk)	80.47 m/s
Blaas kracht	21 N
Toeren stationair	2200 t/pm
Maximale snelheid	7500 t/pm
Maximale motor tpm	6000 t/pm
Uitgangsvermogen	1.6 kW
Draaimoment, max.	2.48 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
CERTIFICATEN	
Commerciële garantie	2 Years
Huiseigenaar garantie	2 Years
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	11560 g
Artikel nettogewicht	10200 g
Gewicht	10.21 kg
MOTOR	
Carburateur	Rotary valve
Cilinder diameter	44 mm
Cilinder inhoud	50.2 cm³
Cilinder slag	33 mm
Elektroden afstand	0.7 mm
Benzinetank inhoud	1.25 l
Benzine verbruik	455 g/kWh
Toeren stationair	2200 t/pm
Ontstekingsmodule luchtopening	0.4 mm
Maximale snelheid	7500 t/pm
Uitgangsvermogen	1.6 kW
Bougie	NGK CMR7H
UITRUSTING	
OEM Harnas	Geïntegreerd
OEM type mondstuk	Rond
Vacuum Kit	Nee
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	455 g/kWh
Benzinetank inhoud	1.25 l
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1000 g
PE total	5 g
PET total	0 g
Plastic foil	5 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	5 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Box Print	4 Kleurenprint (White Box)
Verpakkingshoogte	390 mm
Verpakkingslengte	520 mm
Verpakkingsvolume	99.37 dm³
Verpakkingsbreedte	490 mm
Palletlagen	2
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	283 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	536 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	746.9 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	794 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	536 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	

Technical Specifications	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	283 g/kWh
Emissie uitstoot (CO ₂ gemiddelde)	746.9 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	104 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	104 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	71 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	94 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	2.23 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.37 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handvat	2.2 m/s ²