



HUSQVARNA 135R

Veelzijdige bosmaaier, ideaal voor huiseigenaren. Eenvoudig te starten met het Smart Start® systeem en de brandstofpomp. De X-Torq®-motor levert pure kracht en zorgt voor een uitstekend brandstofverbruik. Wordt geleverd met een dubbel draagtuig, eenvoudig monteren van de semi-automatische trimmerkop en het grasmes.



X-Torq® motor

Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.



Verstelbare stuurboom

Verstelbaar en ergonomisch ontworpen stuurboom voor optimaal comfort.

Standaard dubbel draagtuig

Standaard draagtuig voor lichtere bosmaaiers.



Tap 'n Go

Robuust dubbel koords maaisysteem met Tap 'n Go voor een snelle draaddoorvoer.



FEATURES

- Standaard draagtuig voor lichtere bosmaaiers.
 - Verstelbare handgreep voor optimaal comfort
 - X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
 - Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
- Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - Veelzijdige beschermkap
 - Overbrenging voor de beste maaiprestaties
 - Comfortabel handvat design

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	3800 t/pm
Toeren stationair	2900 t/pm
Maximale snelheid	8400 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	8220 t/pm
Uitgangsvermogen	1.4 kW
Draaimoment, max.	1.8 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6600 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	Yes
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	11806 g
Artikel nettogewicht	8960 g
Maaibreedte	47 cm
Buisdiameter	28 mm
Buislengte	1483 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	6.8 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	38 mm
Cilinder inhoud	34.6 cm³
Cilinder slag	30.5 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	MHVXS.0354EE
Motor platform	MHVXS.0354EE
Overbrengingsverhouding	1
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	Champion RCJ6Y
UITRUSTING	
Overbrengingshoek	35 °
OEM grasmaes	Multi 300-3
OEM Harnas	Standaard dubbel draagtuig
OEM Trimmerkop	T35 M12
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	435 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.6 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Mineraal vet
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1070 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	310 mm
Verpakkingslengte	1850 mm
Verpakkingsvolume	189.255 dm³
Verpakkingsbreedte	330 mm
Palletlagen	6
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	MHVXS.0354EE
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	243.69 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	1029 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	29.31 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.09 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	243.69 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	1029 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	29.31 g/kWh

Technical Specifications	
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.09 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	418.31 g/kWh
Emissie uitstoot (CO ₂ gemiddelde)	862 g/kWh
Uitlaatgassen (CO ₂ EU V)	862 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	40.51 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.46 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	113 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	112 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	98 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	2.9 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.9 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	2.9 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	2.5 m/s ²