

Kränzle® 10/120

NEU



Kränzle Hochdruckreiniger 10/120:

- **unempfindlich gegen Spannungsschwankung (bis zu 10%)**
- **sehr handliche und kompakte Bauform**
- **mit separatem Reinigungsmittelinjektor (Extrazubehör)**

■ made
■ in
■ Germany

Kränzle® 10/120

Extrazubehör:



Reinigungsmittelinjektoren verzehren ca. 30 % der Reinigungsenergie, ganz gleich ob sie im Einsatz sind oder nicht. Um dem Nachteil des permanenten Druckverlustes zu entgehen, wurde der Reinigungsmittelinjektor beim Kränzle 10/120 als separates Teil ausgebildet, welches nur beim Einsatz von Zusatzmitteln auf den Hochdruckausgang aufgeschraubt wird.

Nach Erledigung der Reinigungsaufgabe kann der Injektor wieder entfernt und der volle Arbeitsdruck genutzt werden.

Injektor mit Lanze, Regeldüse 20045

Best.-Nr. 13 376 6



Schutzkiller mit Düse 045
Best.-Nr. 41 072 5



Bodenwaschgerät 'flat cleaner' mit Düse 045, Best. Nr. 41 093 1



rotierende Waschbürste
mit 400 mm Verlängerung, Best. Nr. 41 050 1



Bodenwaschgerät 'round cleaner'
Ø 300 mm - Best. Nr. 41 105, Ø 420 mm - Best. Nr. 41 106, Ø 520 mm - Best. Nr. 41 107



Unterbodenlanze mit Verlängerung
800 mm, Best. Nr. 41 075



Rohrreinigungsschlauch mit Düse,
10 m - Best. Nr. 41 058 1, 20 m - Best. Nr. 41 058 2, 30 m - Best. Nr. 41 058 4



Moos & Algen EX-Konzentrat, 1 l
Best. Nr. 41 270



Schlammsauger 3 m
Best. Nr. 41 104



Technische Daten

Kränzle 10/120

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	10 - 120 bar
Düsengröße	20045
Zulässiger Überdruck	135 bar
Wasserleistung	10 l/min
Warmwasserzulauf	bis 60 °C
Ansaughöhe	1 m
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	10 m
Elektrischer Anschlußwert	230 V~, 11,0 A, 50 Hz
Anschlußwert : Aufnahme	P 1 - 2,5 kW
Anschlußwert : Abgabe	P 2 - 1,8 kW
Motordrehzahl	2.800 U/min
Gewicht	18,5 kg
Schutzart	IP 55
Maße in mm (L x B x H)	460 x 175 x 330
Bestell-Nr. mit Schutzkiller	41 721 1
Bestell-Nr. ohne Schutzkiller	41 721