



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



HUSQVARNA 445 e-series

Nieuwe krachtige all-round zaag voor mensen die waarde hechten aan professionele kwaliteiten in een zaag. De X-Torq[®] motor betekent minder brandstofverbruik en minder emissies. Auto terugkeer stop-schakelaar, gereedschap loos ketting spanner en zichtbaar brandstof niveau maakt de zaag makkelijker te hanteren. Uitgerust met Smart Start[®] en brandstofpomp elke keer zorgen voor een goede start. Verkrijgbaar met TrioBrake[™].



Air Injection.
Centrifugale
luchtreiniging voor
Langere Intervallen
tussen filterschoon-
maak beurten.



X-Torq[®]
leverd lager
brandstofverbruik en
lagere uitlaat emissies
in overeenstemming
met de meest strenge
milieu in de wereld
regelgeving.



Easy to start
Gecombineerde start / stop-schakelaar en brandstofpomp maken de zaag zeer eenvoudig om te beginnen.



Snap-lock cylinder cover
Snap-sluitcilinder dekking bespaart tijd bij het wisselen van bougies en reiniging.

Kenmerken

- Driedelige Krukas
- Het principe van twee massa's
- Gereedschap loos ketting spannen
- Kijkglas brandstofpeil
- Eenvoudig te starten

TECHNICAL DATA

Motor specificatie

Cilinderinhoud	45,7 cm ³
Vermogensoutput	2,1 kW
Stationair toerental	2700 tpm
Maximale snelheid	9600 tpm
Cilinderdiameter	42 mm
Cilinderslag	33mm
Ontstekingssysteem	Walbro MB
Ignition module luchtspleet	0,3 mm
Bougie	NGK BPMR7A
Elektrode kloof	0,5 mm
Naam model Carburateur	C1M/X5131
BENZINETANK volume	0,45 lit
Deel benzine tank	0,26 lit
Olie pomp type	Vaste flow
Capaciteit olie pomp	9-9 ml / min

Zaaguitrusting

Kettingsteek	.325 "
Advieslengte zaagblad, min-max	33-50 cm
Kettingsnelheid bij Max. vermogen	17,34 m / s

Emissie, Tril en geluidsdata

Geluidsdruk niveau	103,3 dB (A)
Geluidsvermogen, Lwa	100,5 dB (A)
Trillingen Voorste handgreep	1,9 m / s ²
Trillingen achterste handgreep	2,6 m / s ²

Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting 5,1 kg