



HUSQVARNA 543RS

Krachtige, veelzijdige machine voor frequent trimmen van dik gras en onkruid. 543RS is een koopje voor landeigenaren die een robuuste, betrouwbare en eenvoudig te gebruiken motorzeis zoeken. Uitgerust met een krachtige, zuinige X-Torq motor en een efficiënt luchtfilter voor minder motorslijtage en service. Trimmerkop, grasmes en combi-beschermkap inbegrepen.



Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



Standaard dubbel draagtuig

Standaard draagtuig voor lichtere bosmaaiers.

X-Torq® motor

Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.



Tap 'n Go

Robuust dubbel koords maaisysteem met Tap 'n Go voor een snelle draaddoorvoer.



FEATURES

- X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
 - Standaard draagtuig voor lichtere bosmaaiers.
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
 - Veelzijdige beschermkap
 - Beproefd en betrouwbaar maaigarnituur
- Robuuste hendels
 - Robuuste koppeling
 - Starter is gemakkelijk in onderhoud.
 - Efficiënt luchtfilter
 - Overbrenging voor de beste maaiprestaties
 - Comfortabel handvat design

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental bovengrens	5300 t/pm
Koppelingsdrempel voor melding	26 %
Koppelingsdrempel voor waarschuwing	16 %
Toeren stationair	3000 t/pm
Stationair bovengrens	3500 t/pm
Maximale snelheid	9000 t/pm
Uitgangsvermogen	1.5 kW
Racing snelheid ondergrens	9700 t/pm
Racing drempel voor melding	16 %
Racing drempel voor waarschuwing	6 %
Draaimoment, max.	1.96 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
CERTIFICATEN	
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2318
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	10000 g
Artikel nettogewicht	7400 g
Maaibreedte	46 cm
Racing snelheid ondergrens	9700 t/pm
Racing drempel voor melding	16 %
Racing drempel voor waarschuwing	6 %
Buisdiameter	28.05 mm
Buislengte	1483 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	7.4 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	40.5 mm
Cilinder inhoud	40.1 cm³
Cilinder slag	31 mm
Overbrengingsverhouding	1
Bougie	NGK CMR7H
UITRUSTING	
Overbrengingshoek	30 °
OEM grasmaes	Multi 275-4
OEM Harnas	Standaard dubbel draagtuig
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	T35 M12
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	424 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.75 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3670 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	370 mm
Verpakkingslengte	1920 mm
Verpakkingsvolume	213.12 dm³
Verpakkingsbreedte	300 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	290.1 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1014 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	41 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.7 g/kWh

Technical Specifications	
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	118 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	95 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	3.5 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	2.3 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	3.5 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	3 m/s ²