



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



 **Husqvarna**

HUSQVARNA 455 Rancher

De 455 Rancher is een ideale zaag voor landeigenaren en part-time gebruikers die behoefte hebben aan een krachtige, heavy-duty en responsief werkkraft voor alle snij-omstandigheden. Het combineert de beste eigenschappen van zijn voorganger met de nieuwe, het vergemakkelijken van technologie en ergonomie. Uitgerust met AUTO-TUNE motor instelling voor probleemloos werken.

Motor Specificatie

Cilinderinhoud	55,5 cm ³
Vermogensoutput	2,6 kW
Stationair toerental	2700 tpm
Maximum snelheid	9000 tpm
Cilinderdiameter	47 mm
Cilinderslag	32 mm
Ontstekingsstelsel	SEM DM61
Ignition module air gap	0,3 mm

Bougie	Kampioen RCJ7Y, NGK BPMR7A
Elektrode afstand	0,5 mm
Naam model carburateur	Walbro EDX-3304
Benzinetank volume	0,44 liter
Volume benzine tank	0,32 liter
Olie pomp het type	Instelbaar Vermogen.
Capaciteit Olie pomp	6-17 ml / min
benzine verbruik	410 g / kWh

Zaaguitrusting

Kettingsteek	0.325 "/ 3 / 8"
Advieslengte zaagblad, min-max	33-50 cm
Kettingsnelheid BIJ max. Vermogen	20 m / s

Emissie, tril en geluidsdata

Geluidsdruk niveau bij het oor operators	104 dB (A)
--	------------



X-Torq ®

Zorgt VOOR EEN-pils brandstofverbruik en uitlaatgassen Minder, zegt is conform de strengste milieuvorschriften.



AutoTune

AutoTune zorgt automatisch VOOR Optimale prestaties van de motor. U hoeft Geen Tijd te besteden Aan Aanpassingen van bijvoorbeeld de carburateur. Automatische compensatie voor the Verschillende Brandstoffen, hoogte, vochtigheid, Temperatuur en verstopt luchtfilter.



Luchtinjectie

Air Injection. Centrifugale luchtreiniging VOOR langere intervallen Tussen filterschoon-maakbeurten, gelijkmatigere Werking en Minder slijtage.



LowVib ®

Trillingsdempings systeem waarbij de handvatten deur stalen Veren van de motor geïsoleerd zijn.



Makkelijke kettingsmering

EEN-instelbare oliepomp maakt Het Makkelijk OM de kettingsmering behoefte Aan te passen.



Snel-click luchtfilter

VOOR Het Schoonmaken en vervangen van Het luchtfilter.



Velmarkering

Verschillende velmarkeringen VOOR meer Precisie BIJ Het Vallen.



Gecombineerde choke / stophendel

Gecombineerde choke / stop knoop zorgt VOOR gemakkelijker Starten en vermindert Het Risico Van het "verzuipen" van de motor.

Kliksluiting cilinderdeksel

Cilinderdeksel ontmoette kliksluiting bespaart Tijd BIJ Het wisselen van bougies en BIJ Het Schoonmaken.

Driedelige krukas

EEN-gesmede driedelige krukas VOOR Maximale Duurzaamheid voor de zwaarste Toepassingen.

Smart Start ®

De motor en starter zijn zo ontworpen DAT de machine Snel start
voldaan EEN-minimum Aan inspanning. De Weerstand in Het startkoord
is gereduceerd tot 40%.

Ergonomische Greep

EEN-gebogen voorste handvat VOOR Betere grip en EEN-natuurlijker
werkhouding.

Brandstofpomp

EEN-brandstof opvoerpomp OM Zeer Makkelijk te Starten. EEN-
doorzichtige brandstoftank OM Het brandstofpeil te controleren.

Kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.