



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



 **Husqvarna**

HUSQVARNA 450 e-series

Nieuwe krachtige allround zaag speciaal bedoeld voor mensen die professionele specificaties van een motorzaag kunnen waarderen. De X-Torq® motor zorgt voor minder brandstofverbruik en een lagere emissie. Kettingspanner (geen gereedschap nodig!) en een kijkvenster voor benzine peil zorgen ervoor dat de zaag eenvoudig te bedienen is. Beschikt over Start Smart en brandstofpomp die zorgen voor een snelle, probleemloze start.

Motor specifiek

Cilinderinhoud	50,2 cm ³
Vermogensoutput	2,4 kW
Stationair toerental	2700 tpm
Maximum snelheid	9000 tpm
Maximale adviessnelheid	13000 tpm
Cilinderdiameter	44 mm
Cilinderslag	33 mm

Ontstekingssysteem	Walbro MB
Ontstekingssysteem naam van het model	Digitaal
Ignition module air gap	0,3 mm
Bougie	BPMR7A NGK, Champion RCJ7Y
Elektrode afstand	0,5 mm
Carburator	Zama
Naam model carburateur	C1M/EL37
Benzinetank volume	0.45 liter
Volume benzine tank	0.26 liter
Olie soort pompen	Grote stroom
Olie Capaciteit pompen	9-13 ml/min
Air filter type	Vilt
benzine verbruik	500 g / kWh

Zaaguitrusting

Kettingsteek	0.325 "
Advieslengte zaagblad, min-max	33-51 cm
Kettingsnelheid bij max. vermogen	17,3 m / s
Bar mount	Klein

Emissie, tril en geluidsdata

Equivalent trillingsniveau (AHV, eq) voor / achter handvat	2,3 / 2,7 m / s ²
Geluidsdruk niveau bij het oor operators	103,5 dB (A)
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)	115 dB (A)

Emissiegegevens EPA

Uitstoot emissie (HC gemiddelde)	44 g / kWh
Uitstoot emissie (CO gemiddelde)	359 g / kWh
Uitstoot emissie (NOx gemiddelde)	1,3 g / kWh
Emissie (CO ² gemiddelde)	850 g / kWh

Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting	5,1 kg
Afmetingen verpakt, LxBxH	48x26, 5x34, 5 mm



Smart Start ®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. De weerstand in het startkoord is gereduceerd tot 40%.



Luchtinjectie

Air Injection. Centrifugale luchtreiniging voor langere intervallen tussen filterschoon-maakbeurten, gelijkmatigere werking en minder slijtage.



X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitlaatgassen, dit is conform de strengste milieuvoorschriften.



Snel-klik luchtfilter

Voor het schoonmaken en vervangen van het luchtfilter.



Ergonomische soft achter handgreep

Door het gebruik van o.a. een ergonomische gashendel en a-symetrische hendels is het comfort toegenomen.



Velmarkering

Verschillende velmarkeringen voor meer precisie bij het vallen.



Gecombineerde choke / stophendel

Gecombineerde choke / stop knop zorgt voor gemakkelijker starten en vermindert het risico van het "verzuipen" van de motor.



Kliksluiting cilinderdeksel

Cilinderdeksel met kliksluiting bespaart tijd bij het wisselen van bougies en bij het schoonmaken.

Driedelige krukas

Een gesmede driedelige krukas voor maximale duurzaamheid voor de zwaarste toepassingen.

Low Vib ®

Trillings dempings systeem waarbij de handvatten door stalen veren van de motor geïsoleerd zijn.

Kettingspannen zonder gereedschap

Snel en eenvoudig zaagblad en ketting monteren en ketting spannen zonder gereedschap.

Kijkglas brandstofpeil

Transparante benzine peilglas maakt het eenvoudig om de hoeveelheid benzine te checken.

Eenvoudig te starten

Gecombineerde start-/stopschakelaar, Smart Start® en brandstofpomp zorgen ervoor dat de zaag heel makkelijk start.

Brandstofpomp

Een brandstof opvoerpomp om zeer makkelijk te starten. Een doorzichtige brandstoftank om het brandstofpeil te controleren.

Kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.