



HUSQVARNA 535RX

Husqvarna 535RXT is een nieuwe bosmaaier in de veelzijdige 35 cc klasse. De machine is gemaakt voor zwaar commercieel gebruik. Topklasse prestaties worden geleverd door brute kracht, unieke ergonomie en uitstekende duurzaamheid.



Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



Balance 35

Ergonomische draagtuig dat de belasting tussen je schouders, borst en rug optimaal verdeelt.

X-Torq® motor

Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.



Tap 'n Go

Robuust dubbel koords maaisysteem met Tap 'n Go voor een snelle draaddoorvoer.



FEATURES

- X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
- Balance 35 ergonomic harness
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten
- Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
- Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
- Veelzijdige beschermkap
- Hoge stuurboom zorgt voor meer beenruimte.
- LowVib® spaart de armen en handen van de gebruiker.
- Ergonomisch ontworpen handvatten
- Overbrenging voor de beste maaiprestaties
- Verstelbare handgreep voor optimaal comfort
- Soft grip handgrepen
- Find the best balance

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	3600 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens	5300 t/pm
Koppelingsdrempel voor melding	26 %
Koppelingsdrempel voor waarschuwing	16 %
Toeren stationair	2800 t/pm
Stationair bovengrens	3900 t/pm
Maximale snelheid	8400 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	8220 t/pm
Draad uitgangsas	M12x1.75V
Uitgangsvermogen	1.6 kW
Racing snelheid ondergrens	10200 t/pm
Racing drempel voor melding	16 %
Racing drempel voor waarschuwing	6 %
Draaimoment, max.	1.9 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6600 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	SEC/09/2134
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	11678 g
Artikel nettogewicht	9130 g
Maaibreedte	47 cm
Racing snelheid ondergrens	10200 t/pm
Racing drempel voor melding	16 %
Racing drempel voor waarschuwing	6 %
Buisdiameter	28 mm
Buislengte	1483 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	6.1 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	38 mm
Cilinder inhoud	34.6 cm³
Cilinder slag	30.5 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	MHVXS.0354EE
Motor platform	MHVXS.0354EE
Overbrengingsverhouding	1
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	Champion RCJ6Y
UITRUSTING	
Overbrengingshoek	35 °
OEM grasmaes	Multi 300-3
OEM Harnas	Balance 35
OEM Trimmerkop	T35 M12
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	475 g/kWh
Brandstofverbruik	0.99 kg/h
Benzinetank inhoud	0.6 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Mineraal vet
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	20 g
Paper	26 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g

Technical Specifications	
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	310 mm
Verpakkingslengte	1850 mm
Verpakkingsvolume	189.255 dm ³
Verpakkingsbreedte	330 mm
Palletlagen	3
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	MHVXS.0354EE
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	243.69 g/kWh
Uitlaat emissies (CO ₂ gemiddelde)	1029 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	29.31 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.09 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	243.69 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO ₂ gemiddelde)	1029 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	29.31 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.09 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	418.31 g/kWh
Emissie uitstoot (CO ₂ gemiddelde)	862 g/kWh
Uitlaatgassen (CO ₂ EU V)	862 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	40.51 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.46 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	114 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	111 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	95 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	4.1 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	2.7 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	3.4 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	4.1 m/s ²