



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



 **Husqvarna**

HUSQVARNA 545

Husqvarna 545 is ontwikkeld voor veeleisende werk van aannemers en grondeigenaren. De zaag heeft een baanbrekende design en is geladen met brute kracht voor een efficiënte werking. Onze unieke X-Torq[®]-motor technologie te leveren meer vermogen waar je het nodig hebt, tot 20% minder brandstofverbruik en 75% minder emissie.

Motor Specificatie

Cilinderinhoud	50,1 cm ³
Vermogensoutput	2,5 kW
Stationair toerental	2800 tpm
Maximum snelheid	9600 tpm
Ontstekingsysteem	SEM-DM61
Ontstekingsysteem naam van het model	
Bougie	NGK CMR6H
Elektrode afstand	0,5 mm
Benzinetank volume	0,52 liter

Volume benzine tank	0,27 liter
Capaciteit Olie pomp	5-12 ml / min
Draaimoment, max..	2,69 Nm/6600 tpm
benzine verbruik	424 g / kWh

Zaaguitrusting

Kettingsteek	0.325 "
Advieslengte zaagblad, min-max	33-50 cm
Kettingsnelheid BIJ max. Vermogen	18,5 m / s
Bar mount	Klein

Emissie, tril en geluidsdata

Equivalent trillingsniveau (AHV, eq) voor / achter handvat	2,8 / 3,7 m / s ²
Geluidsdrukniveau bij het oor operators	106 dB (A)
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)	116 dB (A)

Emissiegegevens EPA

Uitstoot Emissie (HC gemiddelde)	56 g / kWh
Uitstoot Emissie (CO gemiddelde)	227 g / kWh
Uitstoot Emissie (NOx gemiddelde)	3,6 g / kWh
Emissie (CO ² gemiddelde)	880 g / kWh

Totale afmetingen

Gewicht Zonder Brandstof en zaaguitrusting	4,9 kg
---	--------



X-Torq ®

Zorgt VOOR EEN-pils brandstofverbruik en uitlaatgassen
Minder, zegt is conform de strengste milieuvorschriften.



Auto Tune

Auto Tune zorgt automatisch VOOR Optimale prestaties van de motor. U hoeft Geen Tijd te besteden Aan Aanpassingen van bijvoorbeeld de carburateur. Automatische compensatie for the Verschillende Brandstoffen, hoogte, vochtigheid, Temperatuur en verstopt luchtfilter.



Luchtinjectie

Air Injection. Centrifugale luchtreiniging VOOR langere intervallen Tussen filterschoon-maakbeurten, gelijkmatigere Werking en Minder slijtage.



Low Vib ®

Trillings dempings systeem waarbij de handvatten deur stalen Veren van de motor geïsoleerd zijn.



Snelle kettingafstelling

EEN-Aan de zijkant gemonteerde kettingspanner maakt Het instellen van de kettingspanning Snel en Makkelijk ..



Magnesium carter

Stevig gebouwd carter Bestand tegen Hoge Toeren en Intensief Professioneel gebruik, verzekerd van EEN-Lange levensduur.



Kliksluiting cilinderdeksel

Cilinderdeksel ontmoette kliksluiting bespaart Tijd BIJ Het wisselen van bougies en BIJ Het Schoonmaken.



Driedelige krukas

EEN-gesmede driedelige krukas VOOR Maximale Duurzaamheid for the zwaarste Toepassingen.

Smart Start ®

De motor en starter zijn zo ontworpen DAT de machine Snel start voldaan EEN-minimum Aan inspanning. De Weerstand in Het startkoord is gereduceerd tot 40%.

Afgeslankt ontwerp

Door Het Lage, slanke zaag huis Werkt de Kettingzaag eenvoudig en comfortabel in iedere Situatie.

Markering

Duidelijke en gekleurde kapmarkering VOOR EEN-Betere kapprecisie.

Kijkglas brandstofpeil

Transparante benzine peilglas maakt Het eenvoudig OM de hoeveelheid benzine te checken.

Brandstofpomp

EEN-brandstof opvoerpomp OM Zeer Makkelijk te Starten. EEN-doorzichtige brandstoftank OM Het brandstofpeil te controleren.

Verzonken zaagbladmoeren

De borgfunctie voorkomt dat-eh Moeren kwijtraken.

Kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.

Eenvoudige Bediening

Het slanke Ontwerp, zwaartepunt en Vlakke Bodem zorgen ervoor dat-de zaag eenvoudig te bedienen is.