



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



HUSQVARNA T 540 XP®

Husqvarna T 540 XP® is ontworpen voor het high-end top handle zaagsegment, gericht op professionele klanten zoals de experts in boomonderhoud en arboristen, hoveniers, tuinaannemers en nutsdiensten, die uitstekende prestaties nodig hebben in combinatie met de beste ergonomie.

AutoTune

AutoTune zorgt automatisch voor optimale prestaties van de motor. U hoeft geen tijd te besteden aan aanpassingen van bijvoorbeeld de carburateur. Automatische compensatie voor de verschillende brandstoffen, hoogte, vochtigheid, temperatuur en verstopt luchtfilter.



Air Injection

Air Injection. Centrifugale luchtreiniging voor langere intervallen tussen filterschoonmaakbeurten, gelijkmatigere werking en minder slijtage.



X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitlaatgassen, dit is conform de strengste milieuvoorschriften.



Horizontaal koord oog

Zorgt ervoor dat de zaag eenvoudig aan het klimtuig geklikt kan worden



Quick-release air filter

Voor het schoonmaken en vervangen van het luchtfilter.



Gecombineerde choke / stophendel

Gecombineerde choke / stop knop zorgt voor gemakkelijker starten en vermindert het risico van het "verzuipen" van de motor.



Makkelijke kettingsmering

Een instelbare oliepomp maakt het makkelijk om de kettingsmering naar behoefte aan te passen.



Magnesium crankcase

Stevig gebouwd carter bestand tegen hoge toeren en intensief professioneel gebruik, verzekerd van een lange levensduur.

Kliksluiting

Een cilinderkap met kliksluiting bespaart tijd wanneer de bougies vervangen worden of bij het schoonmaken.

Snap-lock cylinder cover

Snap-lock cylinder cover saves time when changing spark plugs and cleaning.

Het principe van twee massa's

Trillingsdempingssysteem waarbij de handvatten door stalen veren van

de motor geïsoleerd zijn.

Chain break guard

Het ontwerp van de handbescherming zorgt voor een beter zicht op de punt van het zaagblad en een betere controle bij het zagen.

Kijkglas brandstofpeil

Transparante benzine peilglas maakt het eenvoudig om de hoeveelheid benzine te checken.

Makkelijk te starten

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten. Een doorzichtige brandstoftank om het brandstofpeil te controleren.

Kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.

Motor specificatie

Cilinderinhoud	37,7 cm ³
Vermogensoutput	1,8 kW
Maximum snelheid	10200 tpm
Cilinderdiameter	40 mm
Cilinderslag	30 mm

Zaaguitrusting

Chain pitch	3/8"
Advieslengte zaagblad, min-max	30,5-40,6 cm

Emissie, tril en geluidsdata

Equivalent vibration level (ahv , eq) front / rear handle	2,9/3,1 m/s ²
Sound pressure level at operators ear	103 dB(A)
Geluidsvermogen, Lwa	113 dB(A)

Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting	3,6 kg
---	--------