



HUSQVARNA 570BTS

Husqvarna 570BTS is een krachtige professionele ruggedragen bladblazer ontworpen voor veeleisende taken. Grote luchtstroom en hoge lichtsnelheid door efficiënt ventilatorontwerp in combinatie met de krachtige X-Torq[®]-motor. Het professionele luchtfilter biedt een lange bedrijfstijd en storingsvrij gebruik. Het draagtuig heeft brede schouderbanden.



Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



Optimaal comfort

Zachte handvatten voor optimaal comfort. Het lushandvat maakt het makkelijk om te draaien en de trimmer onder verschillende hoeken te gebruiken.

X-Torq[®] motor

Het X-Torq[®] motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.



Kwaliteits luchtfilter

De 2-traps gefilterde lucht inlaat zorgt voor lange probleemloze werkperiodes in stoffige omstandigheden.



FEATURES

- X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
 - Comfortabele handvatten
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Twee-traps luchtfilter voor de inlaat zorgt voor minder stilstand van de machine.
 - Effectieve ontwerp van de ventilator met een hoge blaascapaciteit
- Offsetgreep maakt de blaaskrachten gemakkelijker te regelen
 - Comfortabel, gewicht verminderend draagtuig.
 - Verstelbare hendel voor meer comfort
 - Comfortabel ontwerp van de hendels
 - LowVib® vermindert trillingen
 - Lucht snelheid cruise control

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Luchtstroom in behuizing	28 m³/min
Luchtstroom in de buis	22 m³/min
Luchtsnelheid	105.6 m/s
Luchtsnelheid (plat mondstuk)	91 m/s
Luchtsnelheid (rond mondstuk)	106 m/s
Blaas kracht	37 N
Aangrijptoerental bovengrens	18000 t/pm
Koppelingsdrempel voor melding	99 %
Koppelingsdrempel voor waarschuwing	99 %
Toeren stationair	2000 t/pm
Stationair bovengrens	3200 t/pm
Maximale snelheid	8000 t/pm
Maximale motor tpm	7250 t/pm
Uitgangsvermogen	2.9 kW
Racing snelheid ondergrens	7400 t/pm
Racing drempel voor melding	16 %
Racing drempel voor waarschuwing	6 %
CERTIFICATEN	
Commerciële garantie	2 Years
Huiseigenaar garantie	2 jaar
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	13500 g
Artikel nettogewicht	11200 g
Buisdiameter	72 mm
Buislengte	1197 mm
Gewicht	11.2 kg
MOTOR	
Carburateur	Diaphragm
Cilinder diameter	47.5 mm
Cilinder inhoud	65.6 cm³
Cilinder slag	37 mm
Elektroden afstand	0.65 mm
Benzinetank inhoud	2.2 l
Benzine verbruik	431 g/kWh
Toeren stationair	2000 t/pm
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Maximale snelheid	8000 t/pm
Uitgangsvermogen	2.9 kW
Bougie	NGK CMR7H
UITRUSTING	
OEM type mondstuk	Rond
Vacuum Kit	Nee
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	431 g/kWh
Benzinetank inhoud	2.2 l
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	3500 g
Paper + Cardboard total	3500 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	25 g
Plastic total	25 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	405 mm
Verpakkingslengte	580 mm
Verpakkingsvolume	124.50 dm³
Verpakkingsbreedte	530 mm
Palletlagen	2

Technical Specifications	
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	436.9 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	536 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	703.3 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	680 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	58.7 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.9 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	536 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	436.9 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	703.3 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	58.7 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.9 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrumniveau (LWA)	110 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	76 dB(A)
Geluidsdrumniveau bij oor van de gebruiker	99 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	1.8 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.1 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handvat	1.8 m/s²