




HUSQVARNA 535RXT

Husqvarna 535RXT is een nieuwe bosmaaier in de veelzijdige 35 cc klasse, gemaakt voor zwaar commercieel gebruik. Top klasse prestaties worden geleverd door brute kracht, unieke ergonomie en uitstekende duurzaamheid. De machine is uitgerust met een comfort pakket inclusief LowVib® en comfortabele handgrepen.



Stuurboom

Het schuine stuur en de comfortabele handvatten bieden een uitstekende grip en werkhouding.



LowVib®

Effectieve anti-vibratie dempers absorberen trillingen, spaart de gebruiker armen en handen.

X-Torq® motor

Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.



Balance X

Ergonomisch draagtuig met brede steun in de rug, schouderbanden en heupgordel dat de belasting verdeelt over een groter gebied.



FEATURES

- X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
 - LowVib® spaart de armen en handen van de gebruiker.
 - Hoog geplaatste stuurboom voor het beste comfort
 - Comfortabel Balance X draagtuig
 - Hoge stuurboom zorgt voor meer beenruimte.
 - Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
- Verstelbare handgreep voor optimaal comfort
 - Overbrenging voor de beste maaiprestaties
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Veelzijdige beschermkap
 - Find the best balance
 - Comfortabel handvat design
 - Soft grip handgrepen

Technical Specifications		
CAPACITEIT		
Aangrijptoerental van de koppeling		3600 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens		5300 t/pm
Koppelingsdrempel voor melding		26 %
Koppelingsdrempel voor waarschuwing		16 %
Toeren stationair		2900 t/pm
Stationair bovengrens		3900 t/pm
Maximale snelheid		8400 t/pm
Maximale toerental uitgangsas		8220 t/pm
Draad uitgangsas		M12x1.75V
Uitgangsvermogen		1.6 kW
Racing snelheid ondergrens		10200 t/pm
Racing drempel voor melding		16 %
Racing drempel voor waarschuwing		6 %
Draaimoment, max.		1.9 Nm
Draaimoment, max. bij rpm		6600 t/pm
CERTIFICATEN		
Goedgekeurd volgens CE		Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.		SEC/09/2135
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		12270 g
Artikel nettogewicht		8320 g
Maaibreedte		47 cm
Racing snelheid ondergrens		10200 t/pm
Racing drempel voor melding		16 %
Racing drempel voor waarschuwing		6 %
Buisdiameter		28 mm
Buislengte		1483 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)		6.7 kg
MOTOR		
Cilinder diameter		38 mm
Cilinder inhoud		34.6 cm³
Cilinder slag		30.5 mm
Elektroden afstand		0.5 mm
Motor familie		MHVXS.0354EE
Motor platform		MHVXS.0354EE
Overbrengingsverhouding		1
Ontstekingsmodule luchtopening		0.3 mm
Bougie		Champion RCJ6Y
UITRUSTING		
Overbrengingshoek		35 °
OEM grasmaes		Multi 300–3
OEM Harnas		Balance X
OEM Trimmerkop		T35 M12
SMEERMIDDEL		
Benzine verbruik		475 g/kWh
Brandstofverbruik		0.99 kg/h
Benzinetank inhoud		0.6 l
Type smeermiddel		Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)		Mineraal vet
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Other plastic: rigid		700 g
Paper		818 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g

Technical Specifications	
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	310 mm
Verpakkingslengte	1850 mm
Verpakkingsvolume	189.255 dm ³
Verpakkingsbreedte	330 mm
Palletlagen	3
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	MHVXS.0354EE
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	243.69 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	1029 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	29.31 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.09 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	243.69 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	1029 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	29.31 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.09 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	418.31 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	862 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	862 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	40.51 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.46 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	114 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	111 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	96 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	3.1 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	2.1 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	2.4 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	3.1 m/s ²