



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



HUSQVARNA 555

Nieuw!!!

Husqvarna 555 is ontwikkeld voor veeleisende werkzaamheden door aannemers en grondeigenaren. De zaag heeft een baanbrekend design en is geladen met brute kracht voor een efficiënte werking. Onze unieke X-Torq ® motortechnologie zorgen voor meer kracht, waar je het nodig hebt, tot 20% minder brandstofverbruik en 75% minder uitlaatgassen.



Kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.



AutoTune

AutoTune zorgt automatisch voor optimale prestaties van de motor. U hoeft geen tijd te besteden aan aanpassingen van bijvoorbeeld de carburateur. Automatische compensatie voor de verschillende brandstoffen, hoogte, vochtigheid, temperatuur en verstopt luchtfilter.



Air Injection

Air Injection.
Centrifugale
luchtreiniging voor
langere intervallen
tussen filterschoon-
maakbeurten,
gelijkmatigere
werking en minder
slijtage.



X-Torq®

Zorgt voor een lager
brandstofverbruik en
minder uitlaatgassen,
dit is conform de
strengste
milieuvoorschriften.



Magnesium crankcase

Stevig gebouwd carter
bestand tegen hoge
toeren en intensief
professioneel gebruik,
verzekerd van een
lange levensduur.



Driedelige krukas

Een gesmede
driedelige krukas voor
maximale
duurzaamheid voor de
zwaarste
toepassingen.



Markering

Duidelijke en gekleurde kapmarkering voor een betere kapprecisie.



Kijkglas brandstofpeil

Transparante benzine peilglas maakt het eenvoudig om de hoeveelheid benzine te checken.

Makkelijk te starten

Een brandstof opvoerpomp om zeer makkelijk te starten. Een doorzichtige brandstoftank om het brandstofpeil te controleren.

Motor specificatie

Cilinderinhoud	59,8 cm ³
Vermogensoutput	3,2 kW
Horsepower	4,4 hp(M)
Stationair toerental	2800 tpm
Maximum snelheid	9600 tpm
Cilinderdiameter	46 mm
Cilinderslag	36 mm
Bougie	NGK CMR6H
Spark plug	NGK CMR6H
Electrode gap	0,5 mm
Benzinetank volume	0,65 liter
Volume benzine tank	0,33 liter
Olie pomp type	Instelbaar vermogen.
Capaciteit olie pomp	6-15 ml/min

Zaaguitrusting

Chain pitch	.325", 3/8"
Advieslengte zaagblad, min-max	33-50 cm
Kettingsnelheid bij max. vermogen	21,3 m/s

Emissie, tril en geluidsdata

Equivalent vibration level (ahv , eq) front / rear handle	2,7/3,2 m/s ²
Sound pressure level at operators ear	108 dB(A)
Geluidsvermogen, Lwa	118 dB(A)
