



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



 **Husqvarna**

HUSQVARNA 550 XP®

Husqvarna 550 XP ® is ontwikkeld voor professionele houthakkers en deskundige grondbezitters. De zaag heeft een baanbrekend design en zit vol met innovatieve oplossingen voor een efficiënte en comfortabele bediening. Onze unieke X-Torq® motortechnologie levert meer vermogen waar je het nodig hebt, verbruikt tot 20% minder brandstof en geeft 75% minder emissie. RevBoost™ biedt direct hoge kettingsnelheid om extra efficiënt te snoeien.

Motor specifiek

Cilinderinhoud	50,1 cm ³
Vermogensoutput	2,8 kW
Stationair toerental	2800 tpm
Maximum snelheid	10200 tpm
Maximale adviessnelheid	14000 tpm
Cilinderdiameter	43 mm
Cilinderslag	34,5 mm
Ontstekingssysteem	SEM-DM61

Ontstekingsstelsel naam van het model

Ignition module air gap	0,3 mm
Bougie	NGK CMR6H
Elektrode afstand	0,5 mm
Carburator	
Benzinetank volume	0.52 liter
Volume benzine tank	0.27 liter
Olie soort pompen	Verstelbare stroom
Olie Capaciteit pompen	5-12 ml / min
Draaimoment, max..	2,8 Nm / 6900 tpm
benzine verbruik	446 g / kWh

Zaaguitrusting

Kettingsteek	0.325 "
Advieslengte zaagblad, min-max	33-50 cm
Kettingsnelheid bij max. vermogen	19,6 m / s
Bar	Klein

Emissie, trillings- en geluidsgegevens

Equivalent trillingsniveau (AHV, eq) voor / achter handvat	2,8 / 3,7 m / s ²
Geluidsdrukniveau bij het oor operators	106 dB (A)
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)	116 dB (A)

Emissiegegevens EPA

Uitstoot emissie (HC gemiddelde)	57 g / kWh
Uitstoot emissie (CO gemiddelde)	271 g / kWh
Uitstoot emissie (NOx gemiddelde)	4 g / kWh
Emissie (CO ² gemiddelde)	837 g / kWh

Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en
zaaguitrusting

4,9 kg



X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitlaatgassen, dit is conform de strengste milieuvoorschriften.



Auto Tune

Auto Tune zorgt automatisch voor optimale prestaties van de motor. U hoeft geen tijd te besteden aan aanpassingen van bijvoorbeeld de carburateur. Automatische compensatie voor de verschillende brandstoffen, hoogte, vochtigheid, temperatuur en verstopt luchtfilter.



RevBoost™

Snelle acceleratie en hogere kettingsnelheid voor de beste zaagprestaties.



Luchtinjectie

Air Injection. Centrifugale luchtreiniging voor langere intervallen tussen filterschoon-maakbeurten, gelijkmatigere werking en minder slijtage.



Low Vib®

Trilling dempingssysteem waarbij de handvatten door stalen veren van de motor geïsoleerd zijn.



Snelle kettingafstelling

Een aan de zijkant gemonteerde kettingspanner maakt het instellen van de kettingspanning snel en makkelijk..



Magnesium carter

Stevig gebouwd carter bestand tegen hoge toeren en intensief professioneel gebruik, verzekerd van een lange levensduur.



Kliksluiting cilinderdeksel

Cilinderdeksel met kliksluiting bespaart tijd bij het wisselen van bougies en bij het schoonmaken.

Driedelige krukas

Een gesmede driedelige krukas voor maximale duurzaamheid voor de zwaarste toepassingen.

Smart Start ®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. De weerstand in het startkoord is gereduceerd tot 40%.

Afgeslankt ontwerp

Door het lage, slanke zaag huis werkt de kettingzaag eenvoudig en comfortabel in iedere situatie.

Het merken

Duidelijke en gekleurde kapmarkering voor een betere kapprecisie.

Kijkglas brandstofpeil

Transparante benzine peilglas maakt het eenvoudig om de hoeveelheid benzine te checken.

Brandstofpomp

Een brandstof opvoerpomp om zeer makkelijk te starten. Een doorzichtige brandstoftank om het brandstofpeil te controleren.

Verzonken zaagbladmoeren

De borgfunctie voorkomt dat er moeren kwijtraken.

Kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.

Eenvoudige bediening

Het slanke ontwerp, zwaartepunt en vlakke bodem zorgen ervoor dat de zaag eenvoudig te bedienen is.