



HUSQVARNA GX 560

Deze krachtige benzine aangedreven zweefmaaiers is zeer krachtig en ijzersterk. Maait snel en gemakkelijk grote gazons. Heeft een onverslaanbare reputatie bij professionals voor het maaien van o.a. steile taluds. Een optioneel wielstel maakt de XL500 ook bij uitgeschakelde motor gemakkelijk verplaatsbaar.



Maait op hellingen tot 45°

Maait doorlopend op hellingen tot 45° door het olie-inspuit motor smeersysteem.



Wendbaar

Eenvoudig langs obstakels zoals bloembedden, bomen en langs randen te manoeuvreren.

Luchtkussen

Zweeft op een kussen van lucht en maait eenvoudig in elke richting.



Transportwielen

Transport wielen voor betere wendbaarheid tijdens gebruik en eenvoudiger vervoer - verkrijgbaar als accessoire.



FEATURES

- Maait eenvoudig in elke richting door luchtkussen.
 - Eenvoudig in elke richting te bewegen.
- Maait constant op hellingen tot 45 °.
 - Transportwielen verkrijgbaar als accessoire.

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute
Uitgangsvermogen	3150 t/pm
	3 kW
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	22000 g
Artikel nettogewicht	18200 g
Maaibreedte	50.5 cm
Cilinder inhoud	160 cm³
Gewicht	16 kg
MOTOR	
Cilinder inhoud	160 cm³
Elektroden afstand	0.75 mm
Motor merk	Honda
Koeling motor	Lucht
Type motor	GCV 160
Motor	Honda
Motor/engine model(nieuw)	OHC
Benzinetank inhoud	0.9 l
Volume brandstoftank	0.25 gal (VS)
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Auto-type Paper
Messenstop	Nee
Messen type	Mulchmes
CLG Produkt (Calc)	Yes
Aandrijfsysteem	Duwen
Type duwboom	Comfort
Generieke Grasmaaier aandrijving type	Hover mowers
Draadloze connectie	Not applicable
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Spatten
Benzine verbruik	561 g/kWh
Olie capaciteit	0.55 l
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Materiaal maaidek	ABS kunststof
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	2620 g
Paper + Cardboard total	3000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdruk niveau (LWA)	98 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	96 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	86.8 dB(A)
TRILLING	
Trillingen stuur	3.3 m/s²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	405 mm
Verpakkingslengte	770 mm
Verpakkingsvolume	193.347 dm³
Verpakkingsbreedte	620 mm
Verpakking, bruto gewicht	22.34 kg
Palletlagen	4
Hoeveelheid in omverpakking	1