



HUSQVARNA Klippo LB 548S e

KLIPPO LB 548S e, a compact and dedicated BioClip® mower with front-wheel drive for commercial use. The standard sized 48 cm cutting deck makes it to a perfect solution for complex and narrow areas or as a complementary trimming tool for ride-on or robotic mowers. The model is built on the highly respected KLIPPO platform, well-known for outstanding durability and reliable performance. Equipped with high-specified and easy-start Honda GCV-engines, cast aluminium decks and an ergonomic side-adjustable and effective anti-vibrated handle system, which help the model fulfil A(8) EN836. KLIPPO LB 500 Series, commercial models with outstanding performance and durability for a long-term relation.



Honda GCVx engine

Engine in the new GCVx series. Reliable, powerful and easy starting with Auto Choke. EU stage V certified for more stringent regulations.




Aan de zijkant verstelbaar stuur

Het stuur is zowel horizontaal als verticaal instelbaar voor optimale werkposities en een verbeterde ergonomie.

Aluminium chassis

Zwaar, gegoten aluminium chassis voor meer stevigheid en een langere levensduur.



Stainless steel rims

8-inch stainless steel rims with double-sealed bearings. Rubber tyres provide deeper tread depth for increased traction and a more comfortable drive.



FEATURES

- Gegoten aluminium chassis - langere levensduur
 - Aan de zijkant verstelbaar stuur voor optimale gebruikerspositie
 - Reliable, powerful and easy starting. EU stage V certified for more stringent regulations.
 - 8-inch steel rims with double-sealed bearings for longer service life.
 - Centrale maai hoogte instelling
 - BioClip®
- Reliable, powerful and easy starting. EU stage V certified for more stringent regulations.
 - Centrale maai hoogte instelling
 - Gegoten aluminium chassis - langere levensduur
 - 8-inch steel rims with double-sealed bearings for longer service life.
 - BioClip®
 - Aan de zijkant verstelbaar stuur voor optimale gebruikerspositie

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	0 Ah
Type accu	--
CAPACITEIT	
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute
2900 t/pm	3.3 kW
Uitgangsvermogen	3300 W
Vermogen	
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	37500 g
Artikel nettogewicht	35000 g
Maaibreedte	48 cm
Cilinder inhoud	166 cm³
Hoogteafstelling van de handgreep	2 Step
Gewicht	34.5 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde	203 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde	203 mm
Wielbasis	52 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	166 cm³
Elektroden afstand	0.75 mm
Motor merk	Honda
Koeling motor	Lucht
Type motor	GCVX- 170
Motor	Honda
Motor/engine model(nieuw)	GCV170 S4-HV-SD
Bougie	NGK BPR5ES
Benzinetank inhoud	0.9 l
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Papier
BioClip® kit	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
BioClip® plug	N/A
Messenstop	Nee
Messen type	Mulchmes
CLG Produkt (Calc)	Yes
Besturingscontrole	Lever
Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, een snelheid
Wielen	Voorkant
Inklapbare duwboom	Nee
Type duwboom	Trillingsdempend
Generieke Grasmaaier aandrijving type	Front-wheel drive
Zijkant verstelbare handgreep	Ja
Zachte greep	Ja
Gashendel	Nee
Aansluiting waterslang	Nee
Wielager, voor/achter	Yes/Yes
Draadloze connectie	Not applicable
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Spatten
Benzine verbruik	462 g/kWh
Oliefilter	None
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Materiaal maaidek	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Velgen, materiaal	Staal
GELUIDSNIVEAU	

Technical Specifications	
Geluidsdrukniveau (LWA)	91 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	90 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	78 dB(A)
TRILLING	
Trillingen stuur	4.8 m/s ²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	479 mm
Verpakkingslengte	854 mm
Verpakkingsvolume	215.58 dm ³
Verpakkingsbreedte	527 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1