



HUSQVARNA Klippo LB 553S e

KLIPPO LB 553S e, a reliable and dedicated BioClip® mower with front-wheel drive for commercial use. The full-sized 53 cm cutting deck makes it to a perfect solution for mid-sized to larger areas or as a complementary trimming tool for ride-on or robotic mowers. The design has focussed on achieving the best possible ergonomic conditions for the operator and an extra-ordinary cutting results, even in wet weather. Equipped with strong and easy-start Honda GCV-engine, cast aluminium deck, light-weight aluminium wheels and an ergonomic side-adjustable and effective anti-vibrated handle system, which help the model fulfil A(8) EN836. KLIPPO LB 500 Series, commercial models with outstanding performance and durability for a long-term relation.



Honda GCVx engine

Engine in the new GCVx series. Reliable, powerful and easy starting with Auto Choke. EU stage V certified for more stringent regulations.




Aluminium ringen

8-inch aluminium velgen met dubbele gesloten lagers. Rubber banden met diep profiel bieden verbeterde tractie en meer comfort voor de bestuurder.

Aluminium chassis

Zwaar, gegoten aluminium chassis voor meer stevigheid en een langere levensduur.



Maaihoogte-instelling

Comfortabele geveerde centrale maaihoogte-instelling met 5 stappen van 27 tot 64 mm.



FEATURES

- Gegoten aluminium chassis - langere levensduur
 - Gegoten aluminium velgen voor een langere levensduur
 - Reliable, powerful and easy starting. EU stage V certified for more stringent regulations.
- Comfortabele centrale maaihogte-instelling
 - BioClip®
 - Side protection bumper
 - Aan de zijkant verstelbaar stuur voor optimale gebruikerspositie

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	0 Ah
Type accu	--
CAPACITEIT	
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute
Uitgangsvermogen	2900 t/pm
Vermogen	3.3 kW
	3300 W
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	42500 g
Artikel nettogewicht	38000 g
Maaibreedte	53 cm
Cilinder inhoud	166 cm³
Hoogte-instelling duwboom	Ja
Hoogteafstelling van de handgreep	2 Step
Gewicht	37.5 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde	203 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde	203 mm
Wielbasis	59.5 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	166 cm³
Elektroden afstand	0.75 mm
Motor merk	Honda
Koeling motor	Lucht
Type motor	GCVX- 170
Motor	Honda
Motor/engine model(nieuw)	GCV170 S3-HV-SD
Bougie	NGK BPR5ES
Benzinetank inhoud	0.9 l
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Papier
BioClip® kit	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
BioClip® plug	N/A
Messenstop	Nee
Messen type	Mulchmes
CLG Produkt (Calc)	Yes
Besturingscontrole	Lever
Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, een snelheid
Wielen	Voor kant
Inklapbare duwboom	Nee
Type duwboom	Trillingsdempend
Generieke Grasmaaier aandrijving type	Front-wheel drive
Zijkant verstelbare handgreep	Ja
Zachte greep	Ja
Gashendel	Nee
Aansluiting waterslang	Nee
Wielager, voor/achter	Yes/Yes
Draadloze connectie	Not applicable
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Spatten
Benzine verbruik	462 g/kWh
Oliefilter	No
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Materiaal maaidek	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Velgen, materiaal	Aluminium
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdruk niveau (LWA)	95 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	94 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	83 dB(A)

Technical Specifications	
TRILLING	
Trillingen stuur	4.1 m/s²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	458 mm
Verpakkingslengte	994 mm
Verpakkingsvolume	270.42 dm³
Verpakkingsbreedte	594 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1