



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



HUSQVARNA 560 XP®

Nieuw!!

Husqvarna 560 XP ® is ontwikkeld voor professionele bosarbeiders en vakkundige grondeigenaren. De zaag heeft een baanbrekend ontwerp en is uitgerust met innovatieve oplossingen voor een efficiënte, gemakkelijke bediening. Onze unieke X-Torq ® motortechnologie zorgen voor meer vermogen, waar je het nodig hebt, tot 20% minder brandstofverbruik en 75% minder uitlaatgassen. RevBoost ™ zorgt voor ogenblikkelijke hoge kettingsnelheid voor extra efficiënt snoeien.



Kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.



AutoTune

AutoTune zorgt automatisch voor optimale prestaties van de motor. U hoeft geen tijd te besteden aan aanpassingen van bijvoorbeeld de carburateur. Automatische compensatie voor de verschillende brandstoffen, hoogte, vochtigheid, temperatuur en verstopt luchtfilter.



Air Injection

Air Injection. Centrifugale luchtreiniging voor langere intervallen tussen filterschoonmaakbeurten, gelijkmatigere werking en minder slijtage.



X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitlaatgassen, dit is conform de strengste milieuvoorschriften.



Eenvoudige bediening

Het slanke ontwerp, zwaartepunt en vlakke bodem zorgen ervoor dat de zaag eenvoudig te bedienen is.



Magnesium crankcase

Stevig gebouwd carter bestand tegen hoge toeren en intensief professioneel gebruik, verzekerd van een lange levensduur.



Driedelige krukas

Een gesmede driedelige krukas voor maximale duurzaamheid voor de zwaarste toepassingen.



Markering

Duidelijke en gekleurde kapmarkering voor een betere kapprecisie.

Snelle acceleratie

Een laag gewicht van alle bewegende motordelen betekent snelle acceleratie.

Kijkglas brandstofpeil

Transparante benzine peilglas maakt het eenvoudig om de hoeveelheid benzine te checken.

Makkelijk te starten

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten. Een doorzichtige brandstoftank om het brandstofpeil te controleren.

Motor specificatie

Cilinderinhoud	59,8 cm ³
Vermogensoutput	3,5 kW
Horsepower	4,8 hp(M)
Stationair toerental	2800 tpm
Maximum snelheid	9600 tpm
Cilinderdiameter	46 mm
Cilinderslag	36 mm
Bougie	NGK CMR6H
Spark plug	NGK CMR6H
Electrode gap	0,5 mm
Benzinetank volume	0,65 liter
Volume benzine tank	0,33 liter
Olie pomp type	Instelbaar vermogen.
Capaciteit olie pomp	6-15 ml/min

Zaaguitrusting

Chain pitch	.325", 3/8"
Advieslengte zaagblad, min-max	33-60 cm
Kettingsnelheid bij max. vermogen	21,3 m/s

Emissie, tril en geluidsdata

Equivalent vibration level (ahv , eq) front / rear handle	2,7/3,2 m/s ²
Sound pressure level at operators ear	108 dB(A)
Geluidsvermogen, Lwa	118 dB(A)

Totale gewicht	5,4kg!!!
-----------------------	-----------------