



HUSQVARNA 562 XP®

De Husqvarna 562 XP® is ontwikkeld voor professionele houthakkers, boomverzorgers en deskundige landeigenaren. De zaag heeft een baanbrekend design en zit vol met innovatieve oplossingen voor een efficiënte, comfortabele bediening. Met groot luchtfilter en de mogelijkheid voor 28 " zaagbladen. Onze unieke X-Torq® motortechnologie levert meer vermogen waar je het nodig hebt, verbruikt tot 20 % minder brandstof en geeft 75% minder emissie.



X-Torq®



Zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitlaatgassen, dit is conform de strengste milieuvorschriften.

AutoTune

AutoTune zorgt automatisch voor optimale prestaties van de motor. U hoeft geen tijd te besteden aan aanpassingen van bijvoorbeeld de carburateur. Automatische compensatie voor de verschillende brandstoffen, hoogte, vochtigheid, temperatuur en verstopt luchtfilter.



RevBoost™



Snelle acceleratie en hogere kettingsnelheid voor de beste zaagprestaties.

Air Injection

Air Injection. Centrifugale luchtreiniging voor langere intervallen tussen filterschoonmaakbeurten, gelijkmatigere werking en minder slijtage.



LowVib®



Trillingsdempingssysteem waarbij de handvatten door stalen veren van de motor geïsoleerd zijn.

Makkelijke kettingsmering

Een instelbare oliepomp maakt het makkelijk om de kettingsmering naar behoefte aan te passen.



Additionele kenmerken

- **Snelle acceleratie**
Een laag gewicht van alle bewegende motordelen betekent snelle acceleratie.
- **Gecombineerde choke / stophendel**
Gecombineerde choke / stop knop zorgt voor gemakkelijker starten en vermindert het risico van het "verzuipen" van de motor.
- **Magnesium carter**
Stevig gebouwd carter bestand tegen hoge toeren en intensief professioneel gebruik, verzekerd van een lange levensduur.
- **Kliksluiting cilinderdeksel**
Cilinderdeksel met kliksluiting bespaart tijd bij het wisselen van bougies en bij het schoonmaken.
- **Smart Start®**
De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. De weerstand in het startkoord is gereduceerd tot 40%.
- **Markering**
Duidelijke en gekleurde kapmarkering voor een betere kapprecisie.
- **Brandstofpomp**
Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.
- **Kettingrem**
Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.
- **Snel-klik luchtfilter**
Voor het schoonmaken en vervangen van het luchtfilter.
- **Snelle kettingafstelling**
Een aan de zijkant gemonteerde kettingspanner maakt het instellen van de kettingspanning snel en makkelijk..
- **Kliksluiting**
Een cilinderkap met kliksluiting bespaart tijd wanneer de bougies vervangen worden of bij het schoonmaken.
- **Driedelige krukas**
Een gesmede driedelige krukas voor maximale duurzaamheid voor de zwaarste toepassingen.
- **Afgeslankt design**
Door het lage, slanke zaaghuis werkt de kettingzaag eenvoudig en comfortabel in iedere situatie.
- **Kijkglas brandstofpeil**
Transparante benzine peilglas maakt het eenvoudig om de hoeveelheid benzine te checken.
- **Verzonken zaagbladmoeren**
De borgfunctie voorkomt dat er moeren kwijtraken.

Technische gegevens

Motor specificatie

Cilinderinhoud	59,8 cm ³
Cilinderdiameter	46 mm
Cilinderslag	36 mm

Vermogensoutput	3,5 kW
Maximum snelheid	9600 tpm
Benzinetank inhoud	0,65 liter
Benzine verbruik	494 g/kWh
Ignition module air gap	0,3 mm
Stationair toerental	2800 tpm
Bougie	NGK CMR6H
Elektrodenafstand	0,5 mm
Draaimoment, max.	3,65 Nm/8100 tpm

Smeermiddelen

Volume benzine tank	0,35 liter
Olie pomp type	Instelbaar vermogen.

Trillings- & geluidsgegevens

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2,4/3,1 m/s ²
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	106 dB(A)
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)	118 dB(A)

Zaaguitrusting

Kettingsteek (pitch)	3/8"
Advieslengte zaagblad, min-max	38-71 cm
Kettingsnelheid bij max. vermogen	21,3 m/s
Kettingsnelheid bij 133% van het maximale motor toerental	28,3 m/s
Sprocket type	Rim 7
Zaagblad	Groot

Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting	5,9 kg
--	--------