



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



Kranzle Profi 160 TS T

- Geïntegreerde trolley
- 5 m netsnoer
- Kabelhaspel
- Vuilfrees spuitlans
- Staal-weave hogedrukslang, 15 m
- Geïntegreerde slang trommel
- Total-Stop
- Aan – uit schakelaar
- Spuitlans (hoge en lage druk) met roestvrij stalen pijp
- Continu verstelbare drukregeling
- Hiermee kan de toepassing van additieven bij volle werkdruk
- Messing pompkop
- Droogloop veiligheid
- Ceramic-coated pomp plunjers
- Houder voor de uitschakeling pistool en lans
- Holding apparaat voor Vuilfrees
- Mobile op trappen
- Industriële pomp voor **continu** gebruik

De nieuwe familie van professionals staat voor de daaruit voortvloeiende verdere ontwikkeling van de bewezen Kränzle T-serie. De nieuwe Professionals overtuigen door een modern toekomstgericht ontwerp en verbeterde techniek. Een extreem over-gedimensioneerd versnelling is gebouwd in bijvoorbeeld helpen om de houdbaarheid van de schoonmakers sterk uit te breiden. Naast het open type design biedt een onderhouds vriendelijke toegang tot alle belangrijke onderdelen.

Belangrijkste voordelen van de Kränzle principe van de regeling zijn de integrale slang trommel, houders voor HP pistool, lans en Vuilfrees samen met de liquidatie apparaat voor het netsnoer. Alles is verbonden aan het apparaat, gemakkelijk toegankelijk en kan worden gebruikt en geëxploiteerd zonder enige problemen. Vergelijking met de T-serie de slang trommel is zelfs aanzienlijk groter is het vergemakkelijken van de liquidatie van de slang.

Met geïntegreerde slang trommel:

De vaste slang trommel brengt orde in het systeem. Nooit meer verstrikt of onzorgvuldig van hoge druk slangen aangelegd, die moeten worden opgespoord of ontward vóór aanvang van de werkzaamheden. En bovendien - de duurzaamheid van de slangen aanzienlijk wordt verlengd!

Met Total-Stop-Systeem:

Gebruik hoofdschakelaar naar eenheid te activeren en de motor automatisch gestart wanneer werking stellen van de hoge druk pistool. Sluiting het pistool zorgt ervoor dat de motor automatisch stoppen. De eenheid blijft werken tot hoofdschakelaar is uitgeschakeld.

Roto-Mold Chassis:

Het complete chassis bestaat uit een enkel deel vervaardigd in de uiterst robuuste rotatie sinter procedure en omsluit de motor-pompunit als een rollover kooi. Om te kunnen slagen de macht vloeien voort uit de wielen op het chassis, de stalen as wordt gelast om een laser gesneden schimmel plaat.

Met water tank:

Zoals met alle Profi modellen, is de watertank ontworpen om te dienen als een water reservoir en surge tank tussen leidingsysteem en pomp. Geen gereedschap nodig voor de montage of demontage. De tank is alleen vereist als additieven worden toegepast op volle werkdruk.

Met afwasmiddel leveren aan de zuigzijde:

Wasmiddel zuigkracht bij de druk kant, zoals gebruikt voor standaard machines, consumeren approx. 30% van de energie, ongeacht of deze in gebruik zijn of niet. Door de watertank in alle Kränzle Profi reinigingsmiddelen is het nu mogelijk te zuigen wasmiddelen rechtstreeks in de pomp, het voorkomen van een daling in de output en dus leidt tot een toename van de efficiëntie. De reinigingsmiddelen kan worden gespoten zonder vermindering van de werkdruk. De unit kan te allen tijde worden bediend zonder de watertank, bijv. bij het zuigen van externe bronnen of verbinding aan hoge druk pijp.

Kränzle Profi 160 TS T

Werkdruk, continu verstelbare	10 tot 140 bar
Spuitopening (plat jet)	25042
Spuitopening vuilfree	045
Ontvankelijkheid overdruk	160 bar
Water uitgang	op 1.400 r.p.m. 11 l / min.
Water inlaattemperatuur	Max. 60 ° C
Aanzuighoogte	2,5 m
Staal-weave hogedrukslang	15 m

Wasmiddel zuigkracht	ja
Aansluitvermogen	230 V ~, 14.3 A, 50 Hz
Vermogen:	P 1 - 3,2 kW
Power output:	P 2 - 2,5 kW
Gewicht	41 kg
Afmetingen Incl. trekken handvat in mm	355 x 375 x 980
Best.nr.	41 230 1