



HUSQVARNA 555RXT

Husqvarna 555RXT is een uitzonderlijk krachtige bosmaaier ontwikkeld het full-time werken onder zware omstandigheden. De X-Torq® motor levert brute kracht, snelle acceleratie en een economisch brandstofverbruik. Een lange steel en een hoekoverbrenging op 35 graden vergemakkelijken het werk. Zeer lage trillingen dankzij LowVib®. Wordt geleverd met het Balance XT harnas.



Lange steel

Een lange steel, geoptimaliseerd voor het maaien van gras.



X-Torq® motor

Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.

Verstelbare stuurboom

Verstelbaar en ergonomisch ontworpen stuurboom voor optimaal comfort.



Balance XT

Ergonomisch draagtuig met brede steun in de rug, schouderbanden en heupgordel dat de belasting verdeelt over een groter gebied. Verstelbare achterplaat voor een perfecte pasvorm.



FEATURES

- Verstelbare handgreep voor optimaal comfort
- X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
- Rechte steel voor een groter bereik
- Extra comfort met Balance XT draagtuig
- Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
- Hoge stuurboom zorgt voor meer beenruimte.
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten
- Verbeterde hoekoverbrenging voor de beste resultaten.
- Smart Start® voor eenvoudig starten
- Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
- Ergonomisch ontworpen handvatten
- Eenvoudig verwisselen van maaigarnituur
- LowVib® spaart de armen en handen van de gebruiker.
- Overbrenging voor de beste maaiprestaties
- Find the best balance
- Comfortabel handvat design
- Soft grip handgrepen

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoeental van de koppeling	4100 t/pm
Aangrijptoeental bovengrens	5700 t/pm
Koppelingsdrempel voor melding	26 %
Koppelingsdrempel voor waarschuwing	16 %
Toeren stationair	2800 t/pm
Stationair bovengrens	4100 t/pm
Maximale snelheid	9000 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	10500 t/pm
Draad uitgangsas	M12x1.75V
Uitgangsvermogen	2.8 kW
Racing snelheid ondergrens	10700 t/pm
Racing drempel voor melding	16 %
Racing drempel voor waarschuwing	6 %
Draaimoment, max.	3.5 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6900 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	SEC/09/2175
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	11000 g
Artikel nettogewicht	9055 g
Maaibreedte	54 cm
Racing snelheid ondergrens	10700 t/pm
Racing drempel voor melding	16 %
Racing drempel voor waarschuwing	6 %
Buisdiameter	35 mm
Buislengte	1483 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	9.2 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	45 mm
Cilinder inhoud	53.3 cm³
Cilinder slag	33.5 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor platform	MHVXS.0535AC
Overbrengingsverhouding	1
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	NGK BPMR7A
UITRUSTING	
Overbrengingshoek	35 °
OEM grasmaes	Multi 350-3
OEM Harnas	Balance XT
OEM Trimmerkop	T55X M12
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	480 g/kWh
Brandstofverbruik	1.34 kg/h
Benzinetank inhoud	1.1 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Biologisch afbreekbaar vet
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	700 g
Paper	812 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g

Technical Specifications	
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	310 mm
Verpakkingslengte	1850 mm
Verpakkingsvolume	189.255 dm ³
Verpakkingsbreedte	330 mm
Palletlagen	3
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	278.42 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	989 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	59.61 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.69 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	239.74 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1000 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1000 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	52.86 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.72 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	121 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	119 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	101 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	1.6 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.1 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	1.5 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	1.6 m/s ²