




HUSQVARNA R 112C5

If you want a real Husqvarna Rider, with its ability to navigate around flowerbeds, bushes, trees and other obstacles on your lawn, but don't want a Rider for the largest lawns, Husqvarna R 112C5 is the perfect choice. Its compact design ensures easy handling even in tight spaces and makes it easy to store. Despite the smaller format, it offers excellent traction even in slopes and wet conditions. Articulated steering lets you turn quickly with a minimal turning radius. And the front-mounted cutting deck gives you an excellent overview of the mowing area.



Automatische mesinschakeling

De maaimessen worden automatisch ingeschakeld, zodra het maaidek omlaag gaat.



Combi maaidek

Het Combi maaidek biedt de veelzijdigheid van twee verschillende maaisystemen. Kies tussen BioClip® voor gazonbemesting of achteruitworp voor het efficiënt maaien van oppervlakken met hoger en taaier gras.

BioClip®

BioClip® (mulchen) zorgt voor uitstekende maaieresultaten op regelmatig gemaaide oppervlakken. Het gras wordt in kleine stukjes versnipperd die snel composteren en zo door het gazon als natuurlijke meststof worden opgenomen.



Pendelende achteras

De pendelende achteras zorgt voor maximale tractie op de aangedreven wielen en een soepele rit, ook op oneffen terrein.



FEATURES

- BioClip® modus voor oppervlakken die vaak gemaaid worden.
- The Combi cutting deck offers the versatility of two different cutting systems. Choose between BioClip® for lawn fertilisation and rear ejection for efficient mowing on areas with higher and rougher grass.
- Automatische mesinschakeling
- Zwenkbare achteras voor maximale tractie
- Externe benzinedop voor eenvoudige tanken
- Eenvoudige controle brandstofniveau door transparante tank.
- Maaihoogte-instelling met één hendel
- Gelede besturing voor uitstekende manoeuvreerbaarheid
- Comfortabele bestuurderspositie
- Goed toegankelijke bedieningshendels voor gebruikerscomfort
- Motor achter bestuurder voor beter overzicht
- Wielen van gelijke grootte voor comfortabel rijden
- Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid.
- Fleshouder

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	21 Ah
Accufabrikant	Global
Accu gewicht	7 kg
Type accu	Lood / zuur
Accuspanning	12 V
Aantal batterijen/accu	1 stuks
CAPACITEIT	
Uitgangsvermogen	8.4 kW
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	246000 g
Artikel nettogewicht	196000 g
Basismachine, hoogte	108 cm
Basismachine, lengte	212 cm
Basismachine, breedte	88 cm
Maaihoogten	7
Hoogte boven de grond	120 mm
Totaal sleepgewicht	100 kg
Bandenmaat, voor	155/50-8
Bandenmaat, achter	155/50-8
Gewicht	190 kg
Wielbasis	80 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	413 cm ³
Cilinders	1
Elektrische start	Ja
Koeling motor	Lucht
Motorolie type	Spatten
Type motor	HS 413AE
Motor	Husqvarna
Motor/engine model(nieuw)	HS 413AE
Bougie	Champion QC12YC, Champion XC92YC
Benzinetank inhoud	4 l
Volume brandstoftank	0.7 gal (VS)
UITRUSTING	
12V contact	Nee
Type luchtfilter	Standaard
Mesinschakeling	Automatisch
Messen	2 stuks
Maaidek type	Combi
Maaihoogten instelling	Lever on cutting deck
Rijmethode	Pedaal-bediend
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving
Inklapbare stoel	Ja
Versnellingen, vooruit / achteruit achteruit	1 stappen
Koplampen	Nee
Urenteller	None
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Service positie	Nee
Technisch platform	R100-series
Wielbasis	80 cm
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Spatten
Benzine verbruik	395 g/kWh
Benzinetank inhoud	4 l
Olie capaciteit	1.4 l
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g

Technical Specifications	
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakking, bruto gewicht	57 kg
Verpakkingshoogte	845 mm
Verpakkingslengte	2300 mm
Verpakkingsvolume	1885.20 dm ³
Verpakkingsbreedte	970 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS EU	
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	882 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	100 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	99 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	85 dB(A)
TRILLING	
Trillingsniveau stoel	0.7 m/s ²
Trillingsniveau stuurwiel	1.6 m/s ²