




HUSQVARNA R 112C

If you want a real Husqvarna Rider, with its ability to navigate around flowerbeds, bushes, trees and other obstacles on your lawn, but don't want a Rider for the largest lawns, Husqvarna R 112C is the perfect choice. Its compact design ensures easy handling even in tight spaces and makes it easy to store. Despite the smaller format, it offers excellent traction even in slopes and wet conditions. Articulated steering lets you turn quickly with a minimal turning radius. And the front-mounted cutting deck gives you an excellent overview of the mowing area.



Automatische mesinschakeling

De maaimessen worden automatisch ingeschakeld, zodra het maaidek omlaag gaat.



Combi maaidek

Het Combi maaidek biedt de veelzijdigheid van twee verschillende maaisystemen. Kies tussen BioClip® voor gazonbemesting of achteruitworp voor het efficiënt maaien van oppervlakken met hoger en taaier gras.

BioClip®

BioClip® (mulchen) zorgt voor uitstekende maaieresultaten op regelmatig gemaaide oppervlakken. Het gras wordt in kleine stukjes versnipperd die snel composteren en zo door het gazon als natuurlijke meststof worden opgenomen.



Pedaalbediende hydrostatische transmissie

Snelheid en richting worden geregeld door pedalen, waardoor u beide handen aan het stuur kunt houden voor optimale rijcontrole.



FEATURES

- BioClip® modus voor oppervlakken die vaak gemaaid worden.
 - Combi maaidek
 - Automatische mesinschakeling
 - Pedaalbediende hydrostatische transmissie
 - Zwenkbare achteras voor maximale tractie
 - Externe benzinedop voor eenvoudig tanken
 - Eenvoudige controle brandstofniveau door transparante tank.
 - Bekerhouder voor verfrissingen tijdens het maaien
- Maaihoogte-instelling met één hendel
 - Gelede besturing voor uitstekende manoeuvreerbaarheid
 - Comfortabele bestuurderspositie
 - Goed toegankelijke bedieningshendels voor gebruikerscomfort
 - Motor achter bestuurder voor beter overzicht
 - Wielen van gelijke grootte voor comfortabel rijden
 - Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid.

Technical Specifications		
ACCU		
Accu capaciteit	21 Ah	
Accufabrikant	Global	
Accu gewicht	7 kg	
Type accu	Lood / zuur	
Accuspanning	12 V	
Aantal batterijen/accu	1 stuks	
CAPACITEIT		
Uitgangsvermogen	8.4 kW	
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht	246000 g	
Artikel nettogewicht	196000 g	
Basismachine, hoogte	108 cm	
Basismachine, lengte	212 cm	
Basismachine, breedte	88 cm	
Maaihoogten	7	
Hoogte boven de grond	120 mm	
Totaal sleepgewicht	100 kg	
Bandenmaat, voor	155/50-8	
Bandenmaat, achter	155/50-8	
Gewicht	190 kg	
Wielbasis	80 cm	
MOTOR		
Cilinder inhoud	413 cm³	
Cilinders	1	
Elektrische start	Ja	
Koeling motor	Lucht	
Motorolie type	Druk	
Type motor	HS 413AE	
Motor	Husqvarna	
Motor/engine model(nieuw)	HS 413AE	
Bougie	HQT-9	
Benzinetank inhoud	4 l	
Volume brandstoftank	1.1 gal (VS)	
UITRUSTING		
12V contact	Nee	
Type luchtfilter	Cartridge met een voorfilter	
Mesinschakeling	Automatisch	
Messen	2 stuks	
Maaidek type	Combi	
Maaihoogten instelling	Lever on cutting deck	
Rijmethode	Dual pedal-operation	
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving	
Inklapbare stoel	Ja	
Koplampen	Nee	
Urenteller	None	
Stoelverstelling	Met gereedschap	
Stoel fabrikant	SEAT Industries	
Stoelvering	Ja	
Service positie	Nee	
Technisch platvorm	R100-series	
Wielbasis	80 cm	
SMEERMIDDEL		
Motorolie type	Druk	
Benzine verbruik	395 g/kWh	
Benzinetank inhoud	4 l	
Olie capaciteit	1.2 l	
Type brandstof	Benzine	
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard	0 g	
Metal total	0 g	

Technical Specifications	
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakking, bruto gewicht	48 kg
Verpakkingshoogte	845 mm
Verpakkingslengte	2300 mm
Verpakkingsvolume	1885.20 dm ³
Verpakkingsbreedte	970 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS EU	
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	773.4 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	99 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	98 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	84 dB(A)
TRILLING	
Trillingsniveau stoel	0.5 m/s ²
Trillingsniveau stuurwiel	1.1 m/s ²