



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



HUSQVARNA RIDER 320 AWD

Veelzijdige Rider met All-Wheel-Drive en de optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip ® en achteruitworp snijden. Geschikt voor landeigenaren die de vraag superieure efficiency, wendbaarheid en perfecte resultaten het hele jaar door. De knikbesturing-systeem en aan de voorzijde gemonteerde maaidek maakt een intuïtieve bediening, de uitstekende bereikbaarheid en het maaien van grote overzicht van uw werkgebied. All-Wheel-Drive opvallend toeneemt en beveiligt handling op oneffen, natte en glibberige ondergrond en op hellingen. In het kort - dit Rider geeft u de ultieme rij-ervaring. Kan gemakkelijk worden voorzien van een aantal bijlagen, zoals brem, klepelmaaier, sneeuwschuif en sneeuw werper, voor maximale output gedurende het hele jaar. Functies zoals voetbediende hydrostatische transmissie, makkelijk toegankelijke controles en maaidek dienst positie, maakt bedienen en onderhouden van dit Rider een genot.

Motor

Motor fabrikant	Briggs & Stratton
Naam motor	Endurance Series
Netto vermogen bij ingestelde tpm	10,6 kW @ 2900 tpm
Cilinderinhoud	500 cm ³
Cilinders	1
Motorkoeling	Lucht
Accu	12 V 24 Ah
Air Filter type	Cartridge met een voorfilter
Brandstoftype	Benzine
Brandstofcapaciteit	12 liter
Brandsoftank locatie	Side (Single)
Motorsmering soort	Volle druk
Oliesoort	SAE10-W30
Oliecapaciteit	1,4 liter
Oliefilter	Ja

Aandrijving

Type overdracht	Hydrostatische AWD
Transmissie fabrikant	Kanzaki
Transmissie model	K574
Snelheid vooruit, min-max	0-9 km / u
Snelheid achteruit, min-max	0-9 km / u

Maaidek

Cirkel niet gemaaid ¹	30 cm
Maaibreedte, min-max	94 tot 112 cm
Optionele maaidekken	Combi 94, Combi 103, 112 Combi
Maaidek soort	Combi

Maaidek materiaal	Staal
Maai Methoden	BioClip ® / Achter uitworp
Maaihoogte, min-max	25 tot 75 mm
Stappen maaihoogte	10 stuks
Maaien	Automatisch
Maaimessen	3
Poedercoating maaidek	Ja

Uitrusting

Gelede besturing	Gelede besturing
Pendelende achteras	Ja
All-Wheel Drive (AWD)	Ja
Servicestand	Ja
Een snelle verbinding	Ja
Kilometerteller	Digitaal met voorgeprogrammeerde service-intervallen
Transparante tank	Ja
Bekerhouder	Ja

Ander

Seat fabrikant	Milsco
Materiaal van de zitting	Vinyl
Luchtgeveerde stoel	Ja
Rugleuning hoogte	Hoog
Stuur het type	Comfort
Parkeerrem, type	Schijf
Kogellager voorwielen	Ja

Afmeting

Afmetingen banden, voor	165/60-8
Afmetingen banden, achter	165/60-8

Wielbasis	88,7 cm
Grond schoonmaak	85 mm
Basismachine, lengte	202 cm
Basismachine, breedte	89 cm
Basismachine, hoogte	115 cm
Gewicht	253 kg

Trillingen

Trillingsniveau stuurwiel	2,5 m / s ²
Trillingsniveau stoel	0,7 m / s ²



Gelede besturing

Het unieke Besturingssysteem Verhoogd Het rijplezier.



All-Wheel-Drive (AWD)

All-Wheel-Drive (AWD) zorgt VOOR EEN-Betere wegligging op oneven, natte en glibberige Ondergrond en heuvels. De AWD-Functie zorgt automatisch for the juiste tractie op Bekijk alle wielen afhankelijk van de Situatie en Grond Conditie.



Maaidek gemonteerd Aan de voorkant

Maaidek gemonteerd Aan de voorkant zodat OOK Onder struiken en in de Hoeken gemaaid Kan Worden.



Combi maaidek

De Combi maaidek biedt de veelzijdigheid van twee verschillende snij-systemen. Kies tussen BioClip ® voor gazon bemesting en achteruitworp voor efficiënt maaien op gebieden met hogere en ruwer gras.



Servicepositie

De servicepositie Van het maaidek vergemakkelijkt Schoonmaken en service.



Maaidekken en accessoires

EEN-breed assortiment maaidekken en accessoires maakt our Riders Uitzonderlijk Veelzijdig.



Bevestigingsframe

Eenvoudig om te schakelen tussen maaidekken en aan de voorzijde gemonteerde hulpstukken zoals bezem, klepelmaaier, sneeuwschuif en sneeuw werper.



Externe tankdop

Dankzij de externe tankdop, hoeft u niet om de motorkap te openen bij het aannemen van meer brandstof. De extra brede tank opening maakt het tanken nog eenvoudiger.

Comfortabele bestuurder de positie van

Met een Rider krijg je veiligheid, stabiliteit en tractie op zowel platte gronden en hellingen. De Rider is een laag zwaartepunt draagt bij aan extra goede tractie en een comfortabel 'sit-in' gevoel voor de gebruiker.

Pedaal gestuurde hydrostatische Transmissie

Eenvoudige Bediening van snelheid en richting deur middelste van de hydrostatische pedaalbediende Transmissie. Verschillende Pedalen VOOR VOOR-en achteruit.

Eenvoudige, bereikbare hendels.

Controlehendels zijn gemakkelijk Toegankelijk en Ontworpen VOOR Optimaal het comfort van de gebruiker.

Automatisch maaien

De messen worden automatisch ingeschakeld, wanneer je lager het maaidek.

Eenvoudig toegankelijke maaihoogte hendel

De maaihoogte hendel is gemakkelijk te bereiken vanaf de zitplaats van de bestuurder, waardoor het mogelijk is maaihoogte veranderingen tijdens het maaien.

Combi maaidek ontmoette BioClip ® mulchen

BioClip ® (mulchen) geeft uitstekende resultaten op het snijden vaak afgesneden gebieden. Het gras wordt gesneden in fijne stukjes die snel afbreken en terug te keren naar het gazon als natuurlijke meststof.

Combi maaidek voldaan Achter uitworp

De mogelijkheid van achteruitworp Kan prima ingezet Worden VOOR terreinen voldaan Hoger en ruiger gras.

16 inch wielen

16 inch wielen zowel VOOR ALS VOOR EEN-Achter Optimaal rijcomfort en bereikbaarheid.

Motor achter de bestuurder

Dankzij de achterzijde gemonteerde motor, krijg je een beter overzicht van het maaien en minder lawaai en de uitstoot in het gebied van de bestuurder.

Kantelende kap

De kantelende kap en Makkelijk toegankelijke servicepunten Maken Onderhoud en service eenvoudig.

Transparente benzinetank

Grote, Transparante tank maakt gemakkelijk Het OM Het brandstofniveau te controleren.

Draaiende achteras

De achteras is draaibaar om maximale tractie te krijgen op de aangedreven wielen en een soepele rit ook op oneffen oppervlakken.

Urenmeter

Geeft Aan wanneer Tijd Het is FOR Onderhoud van de machine.

Opbergvak

De open linker opslag is gemakkelijk te bereiken tijdens het maaien.

Flessenhouder

Handige flessenhouder voor de versnaperingen.