



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



HD Fleet Oil SAE 30

Beschrijving

Een moderne, universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additives zijn toegevoegd. Deze olie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- een zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinksel en sludgevorming niet kan optreden
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een laag sulfaatasgehalte

Toepassing

Universele smeerolie geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden.

Prestatieniveau

API SG/CE

ACEA E-1 96 Iss. 2

MB 227.0 (level)

Typische standaardanalyses

Dichtheid 15 °C, kg/l 0,889

Viscositeit 40 °C, mm²/s 84,90

Viscositeit 100 °C, mm²/s 10,80

Viscositeitsindex 112

Vlampunt COC, °C 230

Vloeipunt, °C -25

Total Base Number, mgKOH/g 7,8

Sulfaatasgehalte, % 0,97