



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



Mixfleet Ultra 15W40

Beschrijving

Een moderne universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additives zijn toegevoegd. Deze olie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- een zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinksel en sludgevorming niet kan optreden
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een hoge en stabiele viscositeitsindex
- een laag sulfaatasgehalte

Toepassing

Universele smeerolie geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Indien verlengde vervangingstermijnen (tot 30.000 km) worden toegestaan door de motorfabrikanten, kan deze olie tevens worden ingezet.

Prestatieniveau

API SJ/CH-4

ACEA A3-98, B3-98, E2-96 Iss. 3

MB 228.1/229.1

MAN 271

VW 505.00 (1/97) (level)

Volvo VDS

Mack EO-M Plus

Cummins CES 20,071/6

Typische standaardanalyses

Dichtheid 15 °C, kg/l 0,883

Viscositeit -20 °C, mPa.s 6000

Viscositeit 40 °C, mm²/s 106,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 14,40

Viscositeitsindex 138

Vlampunt COC, °C 220

Vloeipunt, °C -30

Total Base Number, mgKOH/g 10,0

Sulfaatasgehalte, % 1,22