



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



Super Gear Oil 80W90

Beschrijving

Een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale EP-additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende weerstand tegen oxidatie
- zeer sterk anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer goede EP-eigenschappen

Toepassing

Deze transmissie olie wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypo´d overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP-gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Prestatieniveau

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML-05A, 07A, 16B, 17B, 19B

CS 3000B

Ford M2C-9002A

Mack GO-G

MAN 342 N (level)

GM

Typische standaardanalyses

Dichtheid 15 °C, kg/l 0,899

Viscositeit 40 °C, mm²/s 149,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 14,80

Viscositeitsindex 98

Vlampunt COC, °C 230

Vloeipunt, °C -30