



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



Hydra H 46

Beschrijving

Een hoogwaardige multigrade EP hydraulische olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en stabiele viscositeitsindex
- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-roest en anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- zeer laag stolpunt

Toepassing

Deze hydraulische olie is uitstekend geschikt voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Deze olie mag niet gebruikt worden in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Prestatieniveau

DIN 51524, 3 HVLP

FZG 12

Vickers Vane Pump

Typische standaardanalyses

Dichtheid 15 °C, kg/l 0,873

Viscositeit 40 °C, mm²/s 46,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 8,35

Viscositeitsindex 159

Vlampunt COC, °C 200

Vloeipunt, °C -40

Zuurgetal, mgKOH/g 0,40

Sulfaatasgehalte, % 0,06