




HUSQVARNA 129C

Professionals gaan over op Husqvarna voor krachtige motoren die zwaar werk gemakkelijk te maken. Met de Husqvarna Trimmer 129C, is dit vermogen nu ook beschikbaar voor consumenten. 129C is voorzien van een krachtige 27cc motor en professionele kwaliteit - in combinatie met een focus op gebruiksgemak. Eenvoudig te starten dankzij Smart Start®, intuïtieve bediening en de auto return stopschakelaar beginnen - een functie voor automatische reset naar de ON positie voor makkelijk starten. 129C wordt geleverd met een gebogen steel voor eenvoudig trimmen.



Superieure ergonomie

Extra lange gebogen steel voor superieure ergonomie.



Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.

Intuïtieve bediening

De choke en primer eenvoudig bereikbaar en te bedienen.



Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



FEATURES

- Intuïtieve bediening
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - Lange gebogen steel, betere controle
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
- Smart Start® ® voor eenvoudig starten
 - Transparente brandstoftank, eenvoudig om het benzinepeil te checken.
 - Comfortabel handvat design

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	4200 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens	4320 t/pm
Toeren stationair	2800 t/pm
Stationair bovengrens	3200 t/pm
Maximale snelheid	8000 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	8000 t/pm
Draad uitgangsas	3/8"-24H
Uitgangsvermogen	0.85 kW
Draaimoment, max.	1.1 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	YES
Commerciële garantie	90 Days
Huiseigenaar garantie	2 Years
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	8970 g
Artikel nettogewicht	6125 g
Maaibreedte	43 cm
Buislengte	1340 mm
Buisdiameter	25.4 mm
Gewicht	4.98 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.49 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	36 mm
Cilinder inhoud	27.6 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	*PWES.0284TJ
Motor platform	*PWES.0284TJ
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	Husqvarna HQT-4 672201
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Schuim
Connected digital function set (calc)	Premium : Planned N/A
Overbrengingsverhouding	1
Handvat type	Beugel
OEM grasmaes	--
OEM Harnas	--
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	T25 (R)
Draad uitgangsas	3/8"-24H
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	495 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.34 l
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Mineraal vet
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
VERPAKKING	
Box Print	1 Kleurenprint (Brown Box)
Verpakkingshoogte	286 mm
Verpakkingslengte	1565 mm
Verpakkingsvolume	120.849 dm³
Verpakkingsbreedte	270 mm
Palletlagen	4
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIONS CARB	
Motor platform	*PWES.0284TJ
Motor familie	*PWES.0284TJ
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	30.3 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	1433 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIONS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	30.3 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	1433 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh

Technical Specifications	
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	67.27 g/kWh
Emissie uitstoot (CO ₂ gemiddelde)	1580 g/kWh
Uitlaatgassen (CO ₂ EU V)	1580 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	36.2 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.68 g/kWh
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	60000 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	114 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	106 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	93 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	3.7 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	3.7 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	2 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.64 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	3.7 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.59 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	3.6 m/s ²