




HUSQVARNA 525LK

De Husqvarna 525LK is een lichtgewicht trimmer voor commercieel gebruik. De machine is uitgerust met Husqvarna's X-TORQ motor. De 525LK is een combinatie machine ontwikkeld voor vele verschillende soorten werkzaamheden. Meerdere hulpstukken zijn verkrijgbaar als accessoires.



Makkelijk vervoer en stalling

Een deelbare steel voor makkelijk vervoer en stalling.



X-Torq® motor

Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.

Intuïtieve bediening

De choke en primer eenvoudig bereikbaar en te bedienen.



Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. Weerstand in het startkoord is gereduceerd met maar liefst 40%.



FEATURES

- Intuïtieve bediening
 - X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
 - Deelbare steel voor eenvoudig transport en opslag.
 - Smart Start® voor eenvoudig starten
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
 - Comfortabele handvatten
 - Efficiënt luchtfilter
 - Click on for easy tool change

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	4000 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens	4200 t/pm
Toeren stationair	3000 t/pm
Stationair bovengrens	3400 t/pm
Maximale snelheid	8500 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	6500 t/pm
Uitgangsvermogen	1 kW
Racing snelheid ondergrens	10700 t/pm
Draaimoment, max.	1.2 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	3790 g
Artikel nettogewicht	3790 g
Maaibreedte	46.6 cm
Buislengte	1483 mm
Buisdiameter	24 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.5 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	34 mm
Cilinder inhoud	25.4 cm³
Cilinder slag	28 mm
Elektroden afstand	0.65 mm
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	NGK BPMR8Y
UITRUSTING	
Overbrengingshoek	30 °
Overbrengingsverhouding	1.46
OEM grasmes	Gras 255-4
OEM Harnas	--
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	T35 M10
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	600 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.51 l
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Mineraal vet
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	280 mm
Verpakkingslengte	1090 mm
Verpakkingsvolume	88.508 dm³
Verpakkingsbreedte	290 mm
Palletlagen	4
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	87.57 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.56 g/kWh
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	2000 g
Paper + Cardboard total	2000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	106 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	104 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	94 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	3.3 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	2.3 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	4 h

Technical Specifications	
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	3 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	3.3 m/s ²