



HUSQVARNA 520iHE3

De Husqvarna 520iHE3 accugolfheggenschaar combineert benzineprestaties met nulemissie en extreem stille werking. Met een bereik van maximaal 3,5 m, een hoge snijsnelheid en Husqvarna-duurzaamheid, levert het pro-level productiviteit en resultaten op - maar is stil en schoon genoeg voor gebruik, zelfs in woonwijken, hotels, ziekenhuizen en andere geluidsgevoelige omgevingen. Afstandsbediening aanpassen en comfortabele handgrepen maken de 520iHE3 ideaal voor elke bediening. Compatibel met alle Husqvarna BLi-batterijen en laders.



Intuïtief toetsenpaneel

Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.



Weatherproof (IPX4)

This battery-powered Husqvarna machine fulfils the IPX4 classification for rain resistance. This makes it a long-lasting and reliable tool that can be used all year round in all weather conditions.

savE™

Kies tussen normale of savE™-modus, afhankelijk van de omstandigheden, voor maximaal vermogen of maximale looptijd. Hoe dan ook, je krijgt altijd een perfect resultaat.

Batterij door body-ontwerp (Pat.pend.)

Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine. Vermindert het risico dat zich vuil, spaanders, stof en water in het batterijcompartiment verzamelen, waardoor connectorproblemen ontstaan. Het betekent ook dat het gewicht van de batterij kan worden geplaatst in of nabij het gewenste zwaartepunt en in de rotatie-as van het product, wat resulteert in een verhoogde manoeuvreerbaarheid. Het doorlopende carrosserieontwerp biedt ook een hoge mate van flexibiliteit, omdat het mogelijk is om accupakketten van verschillende groottes te gebruiken.



FEATURES

- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
- Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.
- Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
- In eigen huis ontwikkelde borstelloze motor levert een hoog en constant koppel.
- Ergonomisch handgreep met snelle toegang tot de bedieningstoetsen.
- De metalen behuizing is ontworpen om motor en tandwielen te beschermen.
- De 4000 snedes per minuut zorgen voor uitstekende maaresultaten.
- Gemakkelijke grip om de snijhoek aan te passen.
- De hoekinstelling maakt het snijden van zowel hoge als lage hagen mogelijk.
- Lang bereik voor verhoogde capaciteit.
- Cutter bar easy foldable into transport mode.
- Het slanke ontwerp maakt het lichtgewicht en goed uitgebalanceerd.
- Beschermkap voor achtergreep
- Low noise level for a pleasant work environment
- Low maintenance and less downtime
- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
- Gear up for nonstop operation

Technical Specifications	
ACCU	
Battery	Nee
Modelnaam acculader	--
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
Aantal accu's inbegrepen	--
CAPACITEIT	
Snijnsnelheid	4000 snedes/min
Tandmes opening	32 mm
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	6025 g
Artikel nettogewicht	4225 g
Full length, including cutting equipment	227 cm
Meslengte	55 cm
Length, transportation mode - metric	150 cm
gewicht	4,15kg
Gewicht zonder accu	4.2 kg
MOTOR	
Overbrengingsverhouding	0.098
Motor type	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Overbrengingshoek	25 °
Technisch platvorm	HVA 36V 2-brush Pole
Draadloze connectie	Corded
SMEERMIDDEL	
Type brandstof	Battery
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	267 mm
Verpakkingslengte	1848 mm
Verpakkingsvolume	115.96 dm³
Verpakkingsbreedte	235 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	6350 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdruk niveau (LWA)	95 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	94.1 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	84 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	2.6 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.7 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.6 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	1.7 m/s²

