



Husqvarna LC 151S

Husqvarna LC 151 is an easy-to-use self-propelled lawnmower with collection, Bioclip® (mulch) and side discharge option, perfectly suited for medium to large sized lawns. The robust 51 cm steel cutting deck and the reliable and easy-start Husqvarna engine are built to tackle difficult mowing with great cutting results, while the ergonomically handle bar with soft grip offers a less-straining mowing experience. Easy foldable handlebar, convenient bail design and easy-adjust cutting height make every mow simpler. Collect blade leaves less clippings on the lawn for a tidy, professional look.

Husqvarna LC 151 is an easy-to-use self-propelled lawnmower with collection, Bioclip® (mulch) and side discharge option, perfectly suited for medium to large sized lawns. The robust 51 cm steel cutting deck and the reliable and easy-start Husqvarna engine are built to tackle difficult mowing with great cutting results, while the ergonomically handle bar with soft grip offers a less-straining mowing experience. Easy foldable handlebar, convenient bail design and easy-adjust cutting height make every mow simpler. Collect blade leaves less clippings on the lawn for a tidy, professional look.



Easy adjustable handle

Snelle en eenvoudige aanpassing van het handvat in twee verschillende hoogtes.



Ergonomisch handgreep

De ergonomische hoek van de stuurstang in combinatie met de gemakkelijk te bereiken beugelarmen vereenvoudigt de bediening.

3-in-1 maaisysteem

Deze grasmaaier biedt veelzijdigheid via verschillende maai opties. Kies de maai modus die u nodig heeft om optimale resultaten te bereiken: grasopvang voor een net gazon, BioClip® (mulchen) voor gazon bemesting en gras uitworp voor gebieden die minder vaak gemaaid worden.



Easy grip for lifting in the front

Easy grip for lifting into storage, the car or carrying up stairs.



FEATURES

- Gras opvangen, BioClip® en achteruitworp
 - Ergonomisch handgreep
 - Eenvoudig verstelbare handgreep
- Easy grip for lifting in the front
 - Centrale maaihogte instelling
 - Eenvoudig op te vouwen stuurstang om transport en opslag te vergemakkelijken

Technical Specifications		
ACCU		
Accu capaciteit		0 Ah
Type accu		--
CAPACITEIT		
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute	2800 t/pm
Uitgangsvermogen		2.7 kW
Vermogen		2700 W
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		38700 g
Artikel nettogewicht		34800 g
Opvangcapaciteit		65 l
Maaibreedte		51 cm
Cilinder inhoud		166 cm³
Hoogteafstelling van de handgreep		2 Step
Gewicht		32.3 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde		203 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde		203 mm
Wielbasis		66 cm
MOTOR		
Cilinder inhoud		166 cm³
Elektroden afstand		0.75 mm
Motor merk		Husqvarna
Koeling motor		Lucht
Type motor		HS 166A
Bougie		Husqvarna HQT-7
Benzinetank inhoud		1 l
UITRUSTING		
Type luchtfilter		Papier
Kogelgelagerde wielen		Ja
BioClip® kit		Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug		Not included
Messenstop		Nee
Messen type		Collect
Opvangbak		Meegeleverd
Type opvangbak		Fabric with dust blocker
Opvangcapaciteit		65 l
Waspoort maaidek		Nee
Deflector		Inclusief
Besturingscontrole		Poignée
Aandrijfsysteem		Zelfaangedreven
Wielen		Achterkant
Inklapbare duwboom		Ja
Type duwboom		Ergonomic Handle (Bag Through)
Generieke Grasmaaier aandrijving type		Self-propelled
Zijkant verstelbare handgreep		Nee
Zachte greep		Ja
Gashendel		Nee
Aansluiting waterslang		Nee
Wiellager, voor/achter		Yes/Yes
Draadloze connectie		Not applicable
SMEERMIDDEL		
Motorolie type		Spatten
Benzine verbruik		407 g/kWh
Brandstofverbruik		0.0233 l/min
Oliefilter		None
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Materiaal maaidek		Staal
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		5 g
Paper + Cardboard total		3950 g
PE total		20 g
PET total		0 g
Plastic foil		31 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		31 g
PS/EPs/HIPS total		0 g
Velgen, materiaal		Kunststof
GELUIDSNIVEAU		

Technical Specifications	
Geluidsdrukniveau (LWA)	98 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	96 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	86 dB(A)
TRILLING	
Trillingen stuur	8.5 m/s ²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	450 mm
Verpakkingslengte	1040 mm
Verpakkingsvolume	267 dm ³
Verpakkingsbreedte	570 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1