




HUSQVARNA 522HD60X

Een 21,7 cc, dubbelzijdige heggenschaar met een maaimes van 60 cm en een hoog koppel versnelling voor hardere zaagsnedes. De multi-positie hendel en het indrukwekkend lage gewicht in combinatie met het slanke, uitgebalanceerde ontwerp en lage trillingsniveaus zorgen voor een uitstekende handling, terwijl de professionele messen met hoge capaciteit, de open mesbeschermer en het indrukwekkende vermogen uitstekende snijprestaties mogelijk maken.



Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



Onderdelen met een lange levensduur

De machine onderdelen zijn ontworpen voor een lange levensduur onder ruige omstandigheden.

An efficient job starts with a sharp blade

The hardened steel blades, optimized edge angles and the high knife speed increase productivity when trimming.



Two-stage air filter

The unloosable two-stage air filter in dual materials provide less cost for service and less engine wear.



FEATURES

- The design of the cutting blades provides efficiency.
 - Componenten met een lange levensduur.
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Less cost for service and less engine wear
 - Multi position handle for easier cutting
- Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - De choke is gemakkelijk te bereiken en te begrijpen
 - Geluidsarme motor
 - Scherp, robuuse messen voor een grote capaciteit

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	4400 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens	6000 t/pm
Snijnsnelheid	4400 sneden/min
Toeren stationair	3000 t/pm
Stationair bovengrens	4400 t/pm
Maximale snelheid	7800 t/pm
Uitgangsvermogen	0.6 kW
Racing snelheid ondergrens	8200 t/pm
Tandmes opening	30 mm
Draaimoment, max.	0.9 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
CERTIFICATEN	
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	SEC/18/2518
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	6720 g
Artikel nettogewicht	5320 g
Meslengte	60 cm
Gewicht	4.9 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.9 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	32 mm
Cilinder inhoud	21.7 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	LHVXS.0224EC
Motor platform	MHVXS.0224EC
Overbrengingsverhouding	4.09
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	NGK CMR6A
UITRUSTING	
Technisch platvorm	HPH-A051
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	620 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.45 l
Type brandstof	Benzine
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	210 mm
Verpakkingslengte	1150 mm
Verpakkingsbreedte	260 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor platform	MHVXS.0224EC
Motor familie	LHVXS.0224EC
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	198.84 g/kWh
Uitlaat emissies (CO ₂ gemiddelde)	1499 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	33.66 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	0.16 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	198.84 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO ₂ gemiddelde)	1499 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	33.66 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.16 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	246.36 g/kWh
Emissie uitstoot (CO ₂ gemiddelde)	1344 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1344 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	36.28 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.23 g/kWh
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1395 g
PE total	0 g
PET total	0 g

Technical Specifications	
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	102 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	93 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	2.7 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.8 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.7 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	1.2 m/s ²