



HUSQVARNA 530iBX

Aangedreven door Husqvarna's krachtige BLi-rugzakbatterij, heeft de handzame 530iBX-blower weinig last van gewicht, maar groots bij alle weersomstandigheden (IPX4). Vol slimme functies, waaronder een intuïtief toetsenbord, geoptimaliseerde ergonomie, verbeterde cruise control en boost-modus, allemaal ontworpen om de uptime en productiviteit te maximaliseren.



Cruise control

Blaassnelheid instelbaar op optioneel toerental voor optimaal gebruik.



Geavanceerd ventilatordesign van de motor

De beste prestaties in de professionele accuklasse door het geavanceerde ventilatordesign van de elektrische motor.

Li-ion power

De Li-ion accu biedt langdurig vermogen voor topprestaties.

Boost effect

Maximale blaassnelheid gedurende beperkte tijd door eenvoudig toegankelijke boost functie.



FEATURES

- Li-ion vermogen, duurzaam vermogen en topprestaties.
- De beste prestaties in zijn klasse door het geavanceerde ventilatordesign van de motor.
- Blaassnelheid met cruise control voor optimale bediening.
- Maximale blaassnelheid door eenvoudig toegankelijke boost functie.
- Ergonomisch handgreep met snelle toegang tot de bedieningstoetsen.
- Laag totaalgewicht door beperkt aantal onderdelen en lichtgewicht motor.
- Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
- Perfecte balans, grip en intuïtieve bediening voor uitstekende ergonomie.
- Door lage geluidsniveau langere werktijden mogelijk.
- Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.
- Uitgerust met riemhaak voor bevestiging aan een harnas voor een comfortabele werkhouding.
- Eenvoudig te bedienen met luchtuitlaat
- Low maintenance and less downtime
- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
- Gear up for nonstop operation

Technical Specifications	
ACCU	
Battery	Nee
Modelnaam acculader	--
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
Aantal accu's inbegrepen	--
CAPACITEIT	
Luchtstroom in de buis	12.4 m³/min
Luchtstroom door buis	744 m³/h
Luchtstroom door buis, boost mode	14.1 m³/min
Luchtstroom door buis, boost mode	846 m³/h
Luchtsnelheid	49.6 m/s
Lucht snelheid, boost mode	56.2 m/s
Luchtsnelheid, boost mode (rond mondstuke)	56.2 m/s
Luchtsnelheid (rond mondstuk)	49.6 m/s
Blaas kracht	12 N
Blaas kracht, boost mode	16 N
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	1685 g
Artikel nettogewicht	2329 g
Buisdiameter	71.2 mm
Gewicht zonder accu	2.9 kg
MOTOR	
Motortype	BLDC (borstelloos)
SMEERMIDDEL	
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	282 mm
Verpakkingslengte	638 mm
Verpakkingsvolume	52.18 dm³
Verpakkingsbreedte	290 mm
Palletlagen	4
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	91 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	90 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	77.6 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	0.4 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	0.2 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	0.4 m/s²

