




HUSQVARNA 535iRXT

De Husqvarna 535iRXT is een robuuste, krachtige accu-aangedreven bosmaaier, ontworpen voor fulltime professioneel gebruik - lichtgewicht, uitgebalanceerd en krachtig equivalent aan een 35cc benzine-bosmaaier. De E-TORQ-motor en een snijdiameter van 45 cm leveren de prestaties die u nodig hebt om de klus op tijd te klaren. De geïntegreerde connectiviteit maakt het gemakkelijk om gebruikstatistieken, servicegeschiedenis en laatst bekende locatie in de Husqvarna Fleet Services™ -app bij te houden. De kegeltandwielen en andere essentiële componenten worden overgenomen uit ons benzineassortiment, terwijl de stijve handgreepstoren en de motorophanging zijn gemaakt van magnesium. Inclusief grasmaes en ErgoFeed™ trimmerkop. (exclusief accu en oplader)



ErgoFeed™ trimmer function

The ErgoFeed™ function allows you to feed the trimmer line with a simple push of a button located on the right handle. This reduces the risk of unintentional feed, minimizing trimmer line consumption. The ErgoFeed™ trimmer head is designed with a minimum of moving parts which makes it robust and durable.



Integrated connectivity

Machines with a built-in connectivity module can easily be connected with Husqvarna Fleet Services™. Allowing you to see each machine's last known location, its usage stats and service history – and much more. This also facilitates updates of the machine's firmware, so that it's always compatible with the latest functions in Husqvarna Fleet Services™.

Outstanding cutting capacity

The unique, Husqvarna developed high torq motor combined with the outstanding cutting diameter provide a capacity equivalent to a 35-cc petrol-powered brushcutter.



3-Speed mode maximise your runtime

The 3-speed mode allows you to maximise your runtime by adjusting the power output to the current working conditions.



FEATURES

- Outstanding cutting capacity
- Integrated connectivity for easy connect to Husqvarna FleetServices™
- ErgoFeed™ trimmer function
- 3-Speed mode
- Intuitive advanced key pad
- Products within the Husqvarna Battery Series are equipped with an on/off-button*.
- Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
- Comfortably in all situations
- Hoge handgreep, meer beenruimte
- Effective anti-vibration dampeners
- Efficient brushless E-TORQ motor
- Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
- Silent Operation
- Low maintenance and less downtime
- Verstelbare handgreep voor optimaal comfort
- Soft grip handgrepen
- Verbeterde hoekoverbrenging voor de beste resultaten.
- Truly cordless for highest flexibility

Technical Specifications	
ACCU	
Battery	Nee
Accuspanning	36 V
Aantal accu's inbegrepen	--
CAPACITEIT	
Maximale toerental uitgangsas	8200 t/pm
Draad uitgangsas	M12x1.75 Lefthanded
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	11134 g
Artikel nettogewicht	8509 g
Maaibreedte	45 cm
Buisdiameter	28 mm
Buislengte	1380 mm
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	4.9 kg
Gewicht zonder accu	4.9 kg
MOTOR	
Overbrengingsverhouding	0.714
Motortype	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Overbrengingshoek	35 °
Handvat type	Ossekopgreep
OEM grasmes	Multi 300-3
OEM Harnas	Balance X
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	E35B
Steel type	Recht
Draadloze connectie	BLE-HAPP
SMEERMIDDEL	
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Mineraal vet
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	71 g
Paper + Cardboard total	2260 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	275 mm
Verpakkingslengte	1800 mm
Verpakkingsbreedte	325 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdruk niveau (LWA)	96 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	92.6 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	80.2 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	1.7 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.12 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	1.4 m/s ²

Technical Specifications

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep

1.2 m/s²