



HUSQVARNA 535i XP®

Voor professionele gebruikers die een lichtgewicht kettingzaag met uitstekende prestaties zoeken. Perfect voor timmermannen, aannemers en boomverzorgers. Beschikt over uitstekende ergonomie, hoge prestaties en hoge kettingsnelheid.



Verzonken zaagbladmoeren

De borgfunctie voorkomt dat er moeren kwijtraken.

Benzine prestaties

De 36V Li-ion accu levert net zo'n hoog vermogen, betrouwbare werking en een lange levensduur als benzine aangedreven machines - zonder directe emissies. Met een volle accu kunt u net veel doen als met één tank benzine.

Eén accu voor alle machines

De 36V Li-ion accu is ontworpen voor veeleisend, langdurig professioneel gebruik. Hij past in al onze handgedragen machines, zodat u met dezelfde accu snel van machine (trimmer, kettingzaag, bladblazer of heggenchaar) kunt wisselen en met werken door kunt gaan.



Intuïtief toetsenpaneel

Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.



FEATURES

- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
 - High power equally to petrol performance
 - De borgfunctie voorkomt dat er moeren kwijtraken.
 - Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.
 - In eigen huis ontwikkelde borstelloze motor levert een hoog en constant koppel.
- De flip-up tankdop gaat makkelijk open.
 - Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem
 - Low maintenance and less downtime
 - Gear up for nonstop operation
 - Fast, smooth cutting
 - Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
 - Automatically shut down after 3 minutes of being idle

Technical Specifications	
ACCU	
Modelnaam acculader	--
Modelnaam accu	--
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid bij max. vermogen	20 m/s
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	4379 g
Artikel nettogewicht	3331 g
Staallengte	14 inch
Zaaggeleider lengte	350 mm
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	2.6 kg
MOTOR	
Motortype	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Type zwaardmontage	Small
Type ketting	SP21G
Generieke Kettingzaag subgroepen	Full time professional use chainsaws
Maat	1.1 mm
Handvat type	Standaard
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325" mini
Type tandwiel	Spur 7
SMEERMIDDEL	
Olie pomp capaciteit Max	200 ml/min
Olie pomp capaciteit Min	4 ml/min
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume	0.2 l
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	70 g
Paper + Cardboard total	70 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	269 mm
Verpakkingslengte	472 mm
Verpakkingsvolume	31.996 dm³
Verpakkingsbreedte	252 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrumniveau (LWA)	106 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	104 dB(A)
Geluidsdrumniveau bij oor van de gebruiker	93 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	3 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.5 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	2 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.5 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.8 m/s²